

Ogłoszenie nr 500100650-N-2018 z dnia 09-05-2018 r.

Lipusz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 551490-N-2018

Data: 26/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Lipusz, Krajowy numer identyfikacyjny 19167522100000, ul. ul. Wybickiego 27, 83424 Lipusz, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6874515, 6874530, e-mail ug@lipusz.pl; krzysztof.drozdowski@lipusz.pl, faks 58 6874591.

Adres strony internetowej (url): <http://www.lipusz.biuletyn.net>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej – 4.2.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.23.31.40-2 Roboty drogowe 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 4.3. Przedmiot zamówienia obejmuje: Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w trakcie nawałnicy. Część I zamówienia – Odbudowa drogi gminnej nr 184022G (dz. ewid. nr 26 obręb Płocice) w miejscowości Wyrówno w km od 2+330 do 2+740 W pasie drogi gminnej zaprojektowano przebudowę istniejącej drogi gruntowej na drogę o nawierzchni z płyt drogowych typu Yombo. Szerokość projektowanej jezdni wynosi 4,5 m, na odcinku od km 2+330 do 2+740 Niweletę jezdni dostosowano do istniejącego terenu oraz do potrzeb odwodnienia. Niweletę jezdni założono w teoretycznej osi i pokazano w części rysunkowej Konstrukcja nawierzchni: Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogi: - 12,5 cm płyta batonowa typu YOMB - 10 cm warstwa podsypki piaskowej - 5 cm warstw kruszywa 0-31,5 - pobocze gruntowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego gr 12 cm o szerokości 0,5m. Szczegółowe

informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera również: 1) Projekt budowlany- załącznik nr 7 do SWIZ; 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 8 do SWIZ. 3) Przedmiar robót -załącznik Nr 9 - Przedmiar robót – należy traktować jako podglądowy Część II zamówienia – Odbudowa odcinka drogi ul. Pod lasem w miejscowości Wyrównno (dz. ewid. nr 373) w km od 0+040 do 0+172 W pasie drogi gminnej zaprojektowano przebudowę istniejącej drogi gruntowej na drogę o nawierzchni z płyt drogowych typu Yombo. Szerokość projektowanej jezdni wynosi 4,5 m, na odcinku od km 0+040 do 0+172 Niweletę jezdni dostosowano do istniejącego terenu oraz do potrzeb odwodnienia. Niweletę jezdni założono w teoretycznej osi i pokazano w części rysunkowej Konstrukcja nawierzchni: Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogi: - 12,5 cm płyta batonowa typu YOMB - 10 cm warstwa podsypki piaskowej - 5 cm warstwa kruszywa 0-31,5 - pobocze gruntowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego gr 12 cm o szerokości 0,5 m. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera również: 1) Projekt budowlany- załącznik nr 7 do SWIZ; 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 8 do SWIZ. 3) Przedmiar robót -załącznik Nr 9 - Przedmiar robót – należy traktować jako podglądowy

W ogłoszeniu powinno być: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej

– 4.2. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 45.23.31.40-2 Roboty drogowe 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 4.3.

Przedmiot zamówienia obejmuje: Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w trakcie nawałnicy.

Część I zamówienia – Odbudowa drogi gminnej nr 184022G (dz. ewid. nr 26 obręb Płocice) w miejscowości Wyrównno w km od 2+330 do 2+740 W pasie drogi gminnej zaprojektowano przebudowę istniejącej drogi gruntowej na drogę o nawierzchni z płyt drogowych typu Yombo.

Szerokość projektowanej jezdni wynosi 4,5 m, na odcinku od km 2+330 do 2+740 Niweletę jezdni dostosowano do istniejącego terenu oraz do potrzeb odwodnienia. Niweletę jezdni założono w

teoretycznej osi i pokazano w części rysunkowej Konstrukcja nawierzchni: Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogi: - 12,5 cm płyta batonowa typu YOMB - 10 cm warstwa podsypki

piaskowej - 5 cm warstw kruszywa 0-31,5 - pobocze gruntowe z kruszywa naturalnego

stabilizowanego gr 12 cm o szerokości 0,5m. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu

zamówienia zawiera również: 1) Projekt budowlany- załącznik nr 7 do SWIZ; 2) Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 8 do SWIZ. 3) Przedmiar robót

-załącznik Nr 9 - Przedmiar robót – należy traktować jako podglądowy Część II zamówienia –

Odbudowa drogi ul. Pod lasem w miejscowości Wyrównno (dz. ewid. nr 373) w km od 0+040 do

0+172 W pasie drogi gminnej zaprojektowano przebudowę istniejącej drogi gruntowej na drogę o

nawierzchni z płyt drogowych typu Yombo. Szerokość projektowanej jezdni wynosi 4,5 m, na

odcinku od km 0+040 do 0+172 Niweletę jezdni dostosowano do istniejącego terenu oraz do potrzeb odwodnienia. Niweletę jezdni założono w teoretycznej osi i pokazano w części rysunkowej

Konstrukcja nawierzchni: Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogi: - 12,5 cm płyta batonowa typu YOMB - 10 cm warstwa podsypki piaskowej - 5 cm warstwa kruszywa 0-31,5 - pobocze gruntowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego gr 12 cm o szerokości 0,5 m.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera również: 1) Projekt budowlany- załącznik nr 7 do SWIZ; 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 8 do SWIZ. 3) Przedmiar robót -załącznik Nr 9 - Przedmiar robót – należy traktować jako podglądowy


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr I Część II

Punkt: Nazwa

W ogłoszeniu jest: Odbudowa odcinka drogi ul. Pod lasem w miejscowości Wyrównu (dz. ewid. nr 373) w km od 0+040 do 0+172

W ogłoszeniu powinno być: Odbudowa drogi ul. Pod lasem w miejscowości Wyrównu (dz. ewid. nr 373) w km od 0+040 do 0+172

Zup. WÓJTA GMINY

Marek Klasa
Z-CA WÓJTA GMINY

