

Remont drogi gminnej Bukowsko - Miśkowa -Kobietek 500mb x 3,0 = 1500,0m2

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	500,000		
2	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV ( 500,0 x 3,0)=1500 m2	m2	1.500,000		
3	KNR 2-31 0107/01 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm (1500,0 m2 x 0,05)=75,0 m3	m3	75,000		
4	KNR 2-31 0204/03 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10cm ( 500,0 x 3,0)=1500 m2	m2	1.500,000		
5	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	1.500,000		
6	KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 3cm	m2	1.500,000		
7	KNR 2-31 1002/02 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 ( 500,0 x 3,0)=1500 m2	m2	1.500,000		
8	KNR 2-31 1002/01 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 ( 500,0 x 3,0)=1500 m2	m2	1.500,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				