


57-47-



ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań  
Tel./fax: 61 826 53 02  
NIP: 972-09-14-891 REGION 631 280 803  
http://www.wzdwm.pl e-mail: poczta@wzdwm.pl

WZDW - 32.73350.411.2009



1. Projektowaną kanalizację sanitarną zezwala się zlokalizować w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 311 zgodnie z załączonymi planami sytuacyjnymi;
  2. Konstrukcję nawierzchni na odcinkach kanalizacji sanitarniej przebiegającej pod jezdnią, odtworzyć jak dla ruchu ciężkiego KR3 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich użytkowanie - Dz. U. nr 43 poz. 430). Podczas obduowy należy stosować zakładkowe połączenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni szerokości 20,0 cm, przy czym warstwę ścierną, ułożyć na całej szerokości jezdni, uwzględniając regulację i wymiary zniszczonych elementów krawężnika i regulację kratak ściekowych, każdą warstwę ulegającą zakryciu w trakcie wykonywania robót złożyć do odbioru, badanie prawidłowości zagęszczenia wymiennionego gruntu należy wykonać laboratoryjnie;
  3. Przejęcia poprzeczne pod drogą należy wykonać bez naruszenia stanu nawierzchni metodą przewiertu w rurze ochronnej na głębokości nie mniejszej niż 1,0 m licząc od najbliższej rzędnej terenu (w pasie drogowym) do górnej krawędzi rury ochronnej, komory przewiertu zlokalizować w miejscu projektowanych studni. Rury ochronne należy wyprowadzić do projektowanych studni na całej długości przejścia poprzecznego;
  4. Projektowaną kanalizację w obrębie przepustów na wysokości dz. nr 88 (Jasień) i dz. nr 191 (Piotrkowice) należy zlokalizować na głębokości co najmniej 2,0 m poniżej dna przepustu oraz wykonać technologii przewiertu sterowanego;
  5. Studnie zaprojektowane w jezdni należy zlokalizować po środku pasa ruchu. Wiazy studni należy umocnić płytą żelbetową z żeliwnym kołnierzem na podbudowie betonowej, zgodnie z załączonym schematem;
- na lokalizację przedmiotowej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 311 w m. Jasień - Piotrkowice przy zachowaniu następujących warunków:

**ZEZWALAM**

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 i 15, art. 43 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, Nr 19, poz. 115 ze zmianami) działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2011r. Zakładu Usług Inwestycyjno - Projektowych mgr inż. Stanisława Kłosińskiego, 64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 6/1 działającego w imieniu inwestora tj. Gminy Czempin, 64-020 Czempin, ul. 24 Stycznia 25 ws. budowy infrastruktury technicznej - kanalizacji sanitarniej w m. Jasień - Piotrkowice w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 311 Kawczyn - Czempin (dz. nr 115/2, 115/1, 10/1, 124/1, 123/1, 122/1, 121/1, 120/1, 80/4, 133/1, 80/3)

**DECYZJA**

Zat. 1 komplet map  
1 egz. schematu umocnienia wiazu  
Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarniej  
Jasień - Piotrkowice  
WZDW - 32.73350.411.2009  
Poznań, 24 lutego 2011r.

