

Kosztorys ofertowy
Droga w miejscowości Okoń
odcinek o długości 320 m

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym	km	0,320		
2.	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie na całej szerokości jezdni gł. koryta 20 cm	m ²	1166		
3.	D-04.04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1166		
4.	D-04.04.04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1166		
5.	D-05.03.05	Skropienie górnej warstwy podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	1166		
6.	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna) standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1070		
7.	D-09.01.01	Mechaniczne plantowanie gruntu rodzimego równiarką /pobocza/	m ²	640		
Wartość brutto						
Podatek VAT						
Wartość netto						

Słownie:

.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Kosztorys ofertowy
Droga w miejscowości Kolonia Osiek
odcinek o długości 290 m

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym	km	0,29		
2.	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie na całej szerokości jezdni gł. koryta 20 cm	m ²	928		
3.	D-04.04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	928		
4.	D-04.04.04.	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	928		
5.	D-05.03.05	Skropienie górnej warstwy podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	928		
6.	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna) standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm	m ²	841		
					Podatek VAT	
					Wartość netto	

Słownie:

.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Kosztorys ofertowy
Droga w m. Przybyłów
odcinek o długości 600 m

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym	km	0,600		
2.	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie na całej szerokości jezdni gł. koryta 20 cm	m ²	1980		
3.	D-04.04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1980		
4.	D-04.04.04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1980		
5.	D-05.03.05	Skropienie górnej warstwy podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	1980		
6.	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna) standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1800		
7.	D-09.01.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu/ pobocza/ równiarką	m ²	1200		
					Wartość brutto	
					Podatek VAT	
					Wartość netto	

Słownie:

.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Kosztorys ofertowy
Droga w miejscowości Galewice
odcinek o długości 540 m

Lp .	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość brutto
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,540		
2.	D-04.01.01	Koryta wykonane mechaniczne na całej szerokości jezdni, gł. koryta 20 cm	m ²	2187		
3.	D-04.04.04.	Podbudowa z kruszywa, warstwa dolna, grubość warstwy 15 cm	m ²	2187		
4.	D-04.04.04.	Podbudowa z kruszywa, warstwa górna, grubość warstwy 8 cm	m ²	2187		
5.	D-05.03.05.	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m	m	2187		
6.	D-05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna) standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm	m ²	2505		
7	D-01.02.04.	Rozebranie istniejącego przepustu o śr.0,8m	mb	8		
8.	D-03.01.01	Wykopy wykonywane na odkład koparkami o poj. łyżki 0,4m	m ³	6,84		
9.	D-03.01.01	Przepusty rurowe z rur żelbetowych o śr. 40cm	m	15		
10.	D-03.01.01	Ławy fundamentowe z kruszywa łamanego pod przepusty rurowe o śr.40 cm	m ³	1,8		
11.	D-03.01.01	Przepust rurowy z rur żelbetowych Ø 100 na ławie z kruszywa	mb	7,5		
12.	D-03.01.01	Ścianki czołowe betonowe dla przepustów o śr. 40 cm	szt.	2		
13.	D-03.01.01	Ścianki czołowe betonowe dla przepustów o śr.100 cm	szt.	2		
14.	D-09.01.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni grunt. /pobocza/	m ²	1080		
Wartość brutto						
Podatek VAT						
Wartość netto						

Słownie:

.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Kosztorys inwestorski
Droga dojazdowa w miejscowości Grądy
odcinek o długości 340 m

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym	km	0,34		
2.	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie na całej szerokości jezdni gł. koryta 10 cm gr.kat.II-VI	m ²	1222		
3.	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami pod. w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transportem urobku na odl. do 1km	m ³	122		
4.	D-04.04.04.	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1222		
5.	D-04.04.04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	1222		
6.	D-05.03.05.	Skropienie górnej warstwy podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	1222		
7.	D-05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna) standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1120		
8.	D-09.01.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni grunt./pobocza/	m ²	340		
Wartość brutto						
Podatek VAT						
Wartość netto						

Słownie:

.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby/osób upoważnionych do

Kosztorys ofertowy

Droga w m. Węglewice ul. Szkolna odcinek o długości 139 m

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym	km	0,139		
	D-04.01.01	Wykonanie koryta gr. kat. II-III z transportem gruntu na odległość do 1km	m ³	205,72		
3.	D-04.04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	602,75		
4.	D-04.04.04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	602,75		
5.	D-05.03.05	Skropienie górnej warstwy podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	602,75		
6.	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna) standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm	m ²	602,75		
7.	D-04.01.01	Wykonanie koryta w gr. kat. II-III pod ścieki i krawężnik z odwozem ziemi na odl. do 1 km	m ³	62,16		
9.	D-08.01.01	Krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30 wraz z wykonaniem ław z bet. z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	mb	140		
11.	D-08.05.01	Ułożenie elementów ściekowych prefabrykowanych o wym. 50x50x20 na ławie betonowej o gr. 12 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	145		
12	D-09.01.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu/pobocza/równiarką	m ²	208		
					Wartość brutto	
					Podatek VAT	
					Wartość netto	

Słownie:

.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

