

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ:

OZNACZENIE:	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
SCHEMAT:		EI 60 						EI 30 		
SZ	180	90	180	90	90	90	100	90	180	140
HZ	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
So	190	100	190	100	100	100	110	100	190	150
Ho	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
OPIS:	ALUMINIOWE "CIEPŁE" SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM	ALUMINIOWE "ZIMNE" SZKŁ. SZKŁEM BEZ- PIECZNYM, P. POZ	ALUMINIOWE "ZIMNE" SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM	ALUMINIOWE "ZIMNE" SZKŁ. SZKŁEM BEZ- PIECZNYM	PELNE PLYTOWE D5* - Z SAPO- ZAMYKACZEM	PELNE PLYTOWE Z KRATKA WENTYLACYJNA.	PELNE PLYTOWE Z KRATKA WENTYLACYJNA. DOSTOSOWANE DLA OSOB NIEPELNOSPR.	DRZWI DO KOTŁOWNI METALOWE, P. POZ. Z OKNEM O3.	ALUMINIOWE "CIEPŁE" W RAMIE RAZEM Z OKNEM O3.	ALUMINIOWE "ZIMNE" SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM
ZASTOSOWANIE:	ZEWNETRZNE	WEWNETRZNE	WEWNETRZNE	WEWNETRZNE	WEWNETRZNE	WEWNETRZNE	WEWNETRZNE	WEWNETRZNE	ZEWNETRZNE	WEWNETRZNE
SZTUK:	2	1	2	1	6	5	1	1	1	1

OZNACZENIE:	O1	O2	O3
SCHEMAT:			
SZ	75	155	155
HZ	180	370	95
So	80	160	160
Ho	185	380	100
POWIERZCHNIA OKNA:	1,35 m ²	5,74 m ²	1,47 m ²
SZTUK:	3	11	2
Uwagi:	<p>1. OKNA O2, O3 STOLARKA ALUMINIOWA, PROFILE Z PRZEGRODA TERMICZNA "CIEPŁE" MALOWANE PROSZKOWO OBUSTRONNIE, WYPELNIENIA POLIWEGLANEM 4 KOMOROWYM KRYSZTAŁ. 2. OKNO 1 - Z CIEPŁEGO PROFILA PCV, SZKLENIE 4X16X4- NISKOEMISYJNE, MIKKOPWŁOKOWE THERMOFLOAT. WSPÓLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA K=1,1 W/M2*K 3. OKUCIA OBWIEDNIOWE ROTO, Z MIKROWENTYLACJĄ. 4. OKNA O3 W RAMIE RAZEM Z DRZWIAMI D9</p>		

OBIEKT:	IGŁOBUD PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SP. Z O. O.		NR UPR.:	PODPIS:
LOKALIZACJA:	UL. MIESZKA I 118 43-155 BIERUN			
SZKOLA PODSTAWOWA CZLEKOWKA 62 DZ. NR EW. 422/1	OPRACOWALI:	MGR INZ. MICHAŁ SKORUPA		
	PROJEKTOWALI:	ARCH. KRZYSZTOF BANASIK	772/01	
	SPRAWDZIŁ:	ARCH. WOJCIECH DOROBISZ	108/02	
INWESTOR:	TEMAT:		ZESTAWIENIE STOLARKI	
GMINA KOLBIEL UL. SZKOLNA I 05-340 KOLBIEL	SKALA:	1:100	DATA:	12.2008
			RYS. NR.	A-08