

Instrukcja bezpiecznego pobierania próbek

§ 1

Warunki dopuszczenia pracownika do poboru próbek

Do pracy w zakresie pobierania próbek spalanego materiału w urządzeniach grzewczych mogą zostać dopuszczeni pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie.

§ 2

Czynności zabronione

1. Zabrania się dopuszczania do pobrania próbek z palenisk przez osoby postronne i nieupoważnione.
2. Zabrania się wstępu na teren posesji celem przeprowadzenia kontroli bez posiadania upoważnienia wystawionego przez Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
3. Zabrania się dokonywania czynności kontroli bez obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika.

§ 3

Czynności wykonywane przed podjęciem poboru próbek

1. Sprawdzenie stanu wyposażenia niezbędnego do poboru próbek.
2. Sprawdzenie stanu środków ochrony osobistej. W razie stwierdzenia jakichkolwiek braków lub usterek należy niezwłocznie powiadomić o tym przełożonego.
3. W przypadku stwierdzenia, że warunki pracy nie spełniają wymogów bhp i stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa, należy odstąpić od czynności kontrolnych i niezwłocznie powiadomić przełożonego.

§ 4

Zasady i sposoby bezpiecznego pobierania próbek

1. W czasie poboru próbek należy przestrzegać zasad niniejszej Instrukcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Podczas poboru próbek materiału z palenisk należy zachować szczególną ostrożność i właściwą koncentrację.
3. Należy używać rękawic ochronnych ognioodpornych i okularów ochronnych, w celu niedopuszczenia do kontaktu z płomieniem oraz promieniowaniem cieplnym.
4. Drzwiczki paleniska powinny zostać otworzone przez właściciela nieruchomości / osobę obecną podczas kontroli. Jedynie w przypadku braku takiej możliwości, kontrolujący powinien samodzielnie otworzyć drzwiczki.

5. Podczas otwierania drzwiczek paleniska należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość cofnięcia się płomienia na skutek dopływu większej ilości powietrza.
6. Pobieraną próbkę z urządzenia grzewczego należy niezwłocznie umieścić w naczyniu ze stali nierdzewnej w celu wystudzenia lub zastosować izolację termiczną.
7. Pobranie popiołu materiału z paleniska następuje bezpośrednio do naczynia poprzez zaczerpnięcie odpowiedniej ilości popiołu. Naczynie wraz z próbką musi zostać zamknięte w czasie kontroli i zabezpieczone plombą z numerem w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika.

WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski