

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE pn.:
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
(o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

1. wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej masą na gorąco. Przewidywana ilość robót wynosi ok. 650 m², w tym ok. 60 % ubytków przy średniej głębokości 4 cm, 40 % ubytków do 10 cm.
Uszkodzona nawierzchnia musi być wyfrezowana, oczyszczona, krawędzie i spód muszą być emulsją asfaltową lub asfaltem posmarowane przed wykonaniem remontu, natomiast złącza po jego wykonaniu, wg stawki za 1,00 m²;
2. uzupełnienie wybitych poboczy kruszywem drogowym na szerokości 0,5 m i grubości 10 cm (po zagęszczeniu) przy remontowanych drogach w min. ilości 100,00 mb, wg stawki za 1,00 m²;
3. remont urwanych krawędzi jezdni, w zakresie wzmocnienia podbudowy kruszywem drogowym grubości 20 cm po zagęszczeniu i nakładką 6,00 cm, w ilości ok. 100,00 m², wg stawki za 1,00 m².

Dokładny zakres robót zostanie wskazany przez Zamawiającego bezpośrednio przed realizacją zadania.

Dla większych uszkodzeń nawierzchni np. głębokie wyboje, przełomy – naprawę należy wykonać poprzez wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni piłą mechaniczną na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej najlepiej prostokąta; usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno - suchego, usunięcie rumoszu i oczyszczenie wyciętych miejsc, ogrzanie bitumu (emulsji asfaltowej) i skropienie naprawianego miejsca i krawędzi pionowych, rozścielenie mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco, zagęszczenie ułożonej warstwy walcem wibracyjnym, posmarowanie zewnętrznych krawędzi gorącym bitumem (emulsja asfaltowa), uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uprządkowanie terenu.

W przypadku ubytków do 10 cm Wykonawca obowiązany jest wykonać podbudowę z tłuczni kamienno, a następnie wypełnić wyrwy mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco.

Materiały użyte do wykonania robót winny być wysokiej jakości i trwałości – odpowiadać Polskim Normom. Materiały powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz powinny odpowiadać określonym w niej wymaganiom.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca będzie ponosił wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem, utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach.

Kontrolę jakości robót sprawować będzie wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego. Odbioru robót ustalonego wcześniej zakresu dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego zgodnie z terminami ustalonymi w umowie.

Przyjmuje się, że zakres robót może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ok. 20 %.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na: 60 dni od daty podpisania umowy.

Kryterium wyboru:

100 % cena (najniższa cena).

Warunki płatności – przelewem, w ciągu 21 dni od dnia realizacji zamówienia i prawidłowo wystawionej faktury.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 08 maja 2015 roku do godz. 15:30.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Piekoszowie, 26-065 Piekoszków, ul. Częstochowska 66A, z dopiskiem "oferta na remont cząstkowy";

- w formie pisemnej osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Piekoszowie.


O wyniku postępowania zostaną Państwo poinformowani.

Załączniki:

Druk oferty i projekt umowy

Piekoszków, dnia 27.04.2015r.

Opracowała: Inspektor Danuta Marszałek



WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Piątek

Zatwierdził: Kierownik Ref. IR
Paweł Michalski

