

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W M. KARPINY, ODCINEK 0.5 km
ADRES INWESTYCJI : KARPINY, na długości 0,5 km, PŁYTY Z ROZBIÓRKI
INWESTOR : GMINA SADLINKI
ADRES INWESTORA : 82-522 SADLINKI, UL. KWIDZYŃSKA 12
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W.KRUPA
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Każdy potencjalny Oferent, przed złożeniem oferty przetargowej, winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter pomocniczy. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót pozostaje po stronie Oferenta

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2019

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W M. KARPINY, DŁUGOŚĆ 0,5km PŁYTY Z ROZBIÓRKI					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym, odtworzenie pasa drogowego i osi drogi	km	0.500	
		0.5		RAZEM	0.500
2	KNR 2-31	Sortowanie płyt betonowych, czyszczenie załadunek i wyładunek mechaniczny,	t		
d.1	1507-02	transport samochodem do 5 t			
	analiza indywidualna	1500/0.75*0.165	t	330.000	
				RAZEM	330.000
3	KNR 2-31	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym	t		
d.1	1508-01	do 5 t	t	330.000	
		330		RAZEM	330.000
2		NAWIERZCHNIA DROGI			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, średnia głębokość 25	m ³		
d.2	0202-01	cm, z wbudowaniem części urobku w pobocze drogi oraz wywozem nadmiaru	m ³	375.000	
		poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora		RAZEM	375.000
		1500*0.25			
5	KNR 5-02	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami	m		
d.2	0201-03		m	16.000	
	analogia	16		RAZEM	16.000
6	KNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
d.2	0106-06		m ²	1500.000	
		1500		RAZEM	1500.000
7	KNR 2-25	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych 1.0x0.75 z odzysku	m ²		
d.2	0407-03		m ²	1500.000	
		500*3	m ²	70.000	
		70.0		RAZEM	1570.000
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
8	KNR 2-31	Utwardzenie poboczy drogi z gruzu betonowego kruszonego, grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0204-03		m ²	500.000	
	analogia	500.0*0.5*2		RAZEM	500.000
4		WYKONANIE GEODEZJI POWYKONAWCZEJ ZADANIA			
9		Geodezja powykonawcza wykonanego zadania	kpl		
d.4	analiza własna		kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W M. KARPINY, DŁUGOŚĆ 0,5km PŁYTY Z ROZBIÓRKI						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, odtworzenie pasa drogowego i osi drogi	km	0.5		
2 d.1	KNR 2-31 1507-02 analiza indywidualna	Sortowanie płyt betonowych, czyszczenie załadunek i wyładunek mechaniczny, transport samochodem do 5 t	t	1500/0.75* 0.165 = 330.000		
3 d.1	KNR 2-31 1508-01	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 t	t	330		

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		NAWIERZCHNIA DROGI				
4 d.2 01	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, średnia głębokość 25 cm, z wbudowaniem części urobku w pobocze drogi oraz wywozem nadmiaru poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	1500*0.25 = 375.000		
5 d.2 03	KNR 5-02 0201-03 analogia	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami	m	16		
6 d.2 06	KNNR 6 0106-06	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²	1500		
7 d.2 03	KNR 2-25 0407-03	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych 1.0x0.75 z odzysku	m ²	1570.000		

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8 d.3	KNR 2-31 0204-03 analogia	Utwardzenie poboczy drogi z gruzu betonowego kruszonego, grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	500.0*0.5*2 = 500.000		

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		WYKONANIE GEODEZJI POWYKONAWCZEJ ZADANIA				
9	d.4 analiza własna	Geodezja powykonawcza wykonanego zadania	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

"DROMIK"