

## KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywem łamanym o frakcji 8/16, 6,3/12,8 i 2/6,3 mm na drodze gminnej Drażewo - Sarnowa Góra na działkach Nr 117, 76, 94 na odcinku długości 2196 m

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena Jedn. zł	Wartość robót w zł.
1	2	3	4		5	6
	<b>04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWA</b>				
1	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 2196,00x5,20=11419,2 m2	m2	11419,2		
2	04.04.01.	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie (pospółką) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 2196,00x5,20 = 11419,20 m2	m2	11419,2		
	<b>05.03.08.</b>	<b>POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE</b>				
3	05.03.08.	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym łamanym o uziarnieniu 8/16;6,3/12,8 i 2/6,3 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 2196,00x5,00 = 10980 m2	m2	10980		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT</b>						
<b>PODATEK VAT %</b>					<b>22</b>	
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT</b>						