

Znak sprawy: IGP.7013.04.Z.C.03.2015

Sulejów, dnia: 25.09.2015 r.

(miejscowość, data)

*Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami)
– wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro.*

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający:

Gmina Sulejów, ul, Konecka 42, 97-330 Sulejów
tel. (0-44) 610 25 00 / 610 25 01, fax (0-44) 616 25 51
e-mail: um@sulejow.pl, http: www.sulejow.pl
NIP: 771-17-68-348, Regon: 590648327

(nazwa zamawiającego)

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania cenowego jest wykonanie remontu drogi wewnętrznej w Zalesicach Kolonia na działce o nr ewid. 343/1, obr. Zalesice, gmina Sulejów. Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Remont III alejki w Zalesicach Kolonia”, która to polegać będzie na wyrównaniu profilu podłużnego istniejącej drogi warstwą tłuczniwa frakcji 0-31,5mm o grubości 5 cm wraz z podwójnym utwaleniem powierzchniowym za pomocą grysów i emulsji szybkorozpadowej.

Długość remontowanego odcinka drogi 750 mb, w istniejącym pasie drogowym.

Parametry techniczne drogi:

- a. szerokość jezdni od 2,50 do 3,0 m;
- b. spadek poprzeczny jezdni jednostronny o pochyleniu 2 %;
- c. przekrój podłużny drogi – dostosować do istniejącego profilu drogi.

Konstrukcja drogi:

- a. powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8,00 dm³/m²;
- b. powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 8-12 mm w ilości 10,00 dm³/m²;
- c. podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie – frakcji 0-31,5 mm o grubości 5 cm po zagęszczeniu;
- d. istniejąca konstrukcja drogi.

Konstrukcja drogi – na uzupełnieniu:

- a. powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8,00 dm³/m²;
- b. powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 8-12 mm w ilości 10,00 dm³/m²;
- c. podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie – frakcji 0-31,5 mm o grubości 5 cm po zagęszczeniu;
- d. podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie – frakcji 31,5-63 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu;
- e. warstwa odcinająca –odsączająca z pospółki zagęszczonej mechanicznie (zmiennej grubości w zależności od wysokości skarpy, min. 15 cm)
Dla w/w warstwy konstrukcyjnej należy wykonać korytowanie.

Docelowe odwodnienie drogi odbywać będzie się powierzchniowo w obrębie pasa drogowego na pobocza i nieutwardzony teren w obrębie pasa drogowego zgodnie z naturalnymi spadkami terenu.

Remont drogi obejmowała będzie wykonanie następujących robót:

- obsługę geodezyjną (wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza);
- korytowanie pod uzupełnienie konstrukcji drogi;
- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża;
- wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy pod jezdnię;
- wykonanie podwójnego utrwalenia powierzchniowego nawierzchni za pomocą grysów i emulsji szybkorozpadowej;
- czyszczenie istniejącego przepustu wraz z wykonaniem prefabrykowanych ścianek czołowych.

Konstrukcję nawierzchni jezdni wykonać należy według opracowanego projektu budowlanego.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.

Jeżeli zajdzie powyższa sytuacja Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów, które potwierdzą zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń.

Wycena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Prace budowlane należy wykonać w oparciu o:

- 1) Projekt budowlany.
- 2) STWiORB.

2. **Termin realizacji zamówienia:** 30.10.2015 r.

3. **Okres gwarancji i rękojmi:** 36 miesięcy.

4. **Miejsce i termin złożenia oferty:**

a. Urząd Miejski w Sulejowie ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, sekretariat wejście A, do dnia 02.10.2015 r. do godziny 10.00.

b. **Oferta powinna zawierać opis:**

*Remont drogi gminnej wewnętrznej w Zalesicach Kolonia na działce o nr ewid. 343/1, obr. Zalesice, gmina Sulejów, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Remont III alejki w Zalesicach Kolonia”*

c. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

d. Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty – **załącznik nr 1** do niniejszego postępowania.

5. **Termin otwarcia ofert:** 02.10.2015 r. o godzinie 10.30, wejście C pokój 16.

6. **Warunki płatności:** 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru.

7. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:**

- Jarosław Miller, Szymon Leszto, tel. 44/61-02-518.

9. **Sposób przygotowania oferty:** ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, dodatkowym wymogiem będzie konieczność dostarczenia kosztorysu uproszczonego w dniu podpisania umowy.

10. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena – waga 100%.

11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

12. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zobowiązany jest do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie trzech dni od ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej. Brak zawarcia umowy ze strony wybranego wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem jego oferty i wyborem następnej kompletnej oferty cenowej.

Zw. BURMISTRZA

Dorota Janikowska
Z-ca Burmistrza

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
3. Dokumentacja projektowa.
4. Przedmiar robót.
5. STWiORB.