

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Gmina Torzym
66-235 Torzym
ul. Wojska Polskiego 32

Zwana dalej Zamawiającym
Zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości
4 845 000 euro na zadanie p.n.:

„Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice.”

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Torzym
66-235 Torzym
ul. Wojska Polskiego 32,
tel. /68/ 341 30 12
fax./68/ 341 31 81
Godziny urzędowania – poniedziałek- piątek: 7:15-15:15

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej www.torzym.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 32

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane zagospodarowaniem terenu wokół istniejącego niewielkiego akwenu wodnego z przeznaczeniem na ogólnodostępny kompleks rekreacyjno-sportowy.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie ścieżek spacerowych
- budowę parkingu dla samochodów osobowych oraz zjazdów z dróg powiatowych
- budowę sceny plenerowej wraz z utwardzeniem placu imprez
- montaż elementów małej architektury
- montaż pomostów pływających
- ukształtowanie terenu
- remont budynku gospodarczego wraz z wiatą przystankową
- wykonanie oświetlenia terenu oraz zasilania w energię elektryczną

Ponadto wykonawca należy z zabezpieczyć teren prac na okres ich trwania oraz dokona stosownego oznakowania.

Szczegółowy zakres robót precyzuje przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.

IV. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

rozpoczęcie : od dnia zawarcia umowy
zakończenie : 15 października 2011r.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- Wykaz robót z ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie,

- minimum 2 robót budowlanych o wartości 400 000,00 zł. brutto każda

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- Dokumenty potwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi wpis osób do Izby Inżynierów Budownictwa.

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń.

- Wykonawca winien być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 200.000 zł.

5) Spełniają warunki i wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie prawa zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia-nie spełnia.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Prawidłowo wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

2. Prawidłowo wypełnione oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - zał. nr 3 i 4

3. Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom – zał. nr 5

4. Odpis z właściwego rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Wykaz wykonanych minimum 2 robót budowlanych o wartości 400 000,00zł. brutto każda, z okresu 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zał. nr 6

6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 7

7. Prawidłowo wypełniony formularz cenowy. (załącznik nr 8 do SIWZ)

8. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

9. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

10. Dowód wniesienia wadium.

11. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty, lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem: pisemnie lub faksem.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie na zadane pytania, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, niezwłocznie jednak nie później niż: na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
6. Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o których mowa w pkt 4 i pkt 5, dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia – www.torzym.pl
7. W sytuacji opisanej w pkt 5 Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
8. Dokonana przez Zamawiającego modyfikacja treści specyfikacji, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących przetargu upoważniony jest Pan Bogdan Szczepaniak Fax. 68 34 13 181 w godzinach od 7:15 do 15:15.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 12.000,00 złotych. słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100.
2. Wadium może być wniesione w formie przewidzianej ustawą Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6
3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, kwota oznaczona w punkcie 1 może zostać przelana na konto Zamawiającego

**Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim Oddział Torzym
Nr 16 9656 0008 2060 0271 2000 0005**

4. W przypadku przelewu oferent dołączy do oferty kopię polecenia przelewu, lecz nie w tej samej kopercie. Wadium wpłacone w formie gotówki lub wniesione przelewem ma być na koncie Zamawiającego do **dnia 24/08/2011r. do godz. 10:00**.
5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, należy je złożyć w pokoju 14 w siedzibie Zamawiającego do dnia 24/08/2011r. do godz. 10:00.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4 a ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust 1, 1a, 2,3,,4 ustawy Pzp
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust 4a i.5, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy lub odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania oferta, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum), pod warunkiem, że Wykonawcy spełnią następujące wymagania:
 - każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum złoży dokumenty, o których mowa w części VI pkt 3 i 4. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia; oświadczenie, o którym mowa w części VI pkt 2 SIWZ złożą razem wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę, natomiast pozostałe dokumenty w imieniu wszystkich winien złożyć ten lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, od których niniejsza specyfikacja lub umowa regulująca zasady współpracy wymaga potwierdzenia spełniania warunku;
 - Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo przewidujące ich sposób współdziałania oraz zakres odpowiedzialności.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.
6. Oferta oraz dokumenty określone Części VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia winny być trwale ze sobą spięte.
7. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści.
8. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.
9. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
10. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 13. W treści oferty winna być umieszczona

informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.

11. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wraz z ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo.

12. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone upoważnienie do jej podpisania.

13. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.

14. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w podwójnych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej które będą adresowane na Zamawiającego na adres podany na wstępie oraz posiadać będą oznaczenie: Gmina Torzym, 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32 z dopiskiem przetarg nieograniczony na:

„Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego ”

15. Na kopercie oprócz adresu Zamawiającego i oznaczenia wymienionego w punkcie 14 należy dopisać: **nie otwierać przed 09/09/2011r.**

16. Koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres oferenta aby można było odesłać.

17. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA

18. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

19. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY WYKONAWCÓW I ZŁOŻONYCH OFERT.

1. Ofertę należy składać w siedzibie Urzędu Miejskim w Torzymiu pok. 14 do dnia **09/09/2011r. do godziny 10:00.**

2. Dotrzymanie w/w terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową.

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte.

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, to jest w Urzędzie Miejskim w Torzymiu w **dniu 09/09/2011r. w pokoju nr 11 (Sala posiedzeń) o godzinie 10:05.**

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji warunków płatności zawartych w ofercie.

7. Koperty oznakowane „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcą, który wprowadzi zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

8. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1,

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

9. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

10. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

11. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

12. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie to zawierać będzie informacje o: (1) Wykonawcach wykluczonych z postępowania, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego (2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz (3) wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem nazwy, siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienia jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacja ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Forma wynagrodzenia za przedmiot zamówienia:

a. wynagrodzenie ryczałtowe zadania ustalone w drodze przetargu w oparciu o kosztorys ofertowy obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

b. wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmiennie do czasu zakończenia przedmiotu zamówienia,

c. zawarte w kosztorysie ofertowym podstawy wyceny, nośniki cenotwórcze, ceny jednostkowe materiału i sprzętu pozostają niezmienione do końca realizacji zadania i jego odbioru.

2. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) cena 100%

2. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta najkorzystniejsza.

3. Zamawiający nie będzie oceniał ofert nieważnych, ani odrzuconych.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą.
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej, a o wynikach niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców.
3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i Termin podpisania umowy. Umowę z tym Wykonawcą Zamawiający podpisze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp .
5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pod warunkiem przedstawienia przed jej podpisaniem umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Krośnie Odrzańskim Oddział Torzym Nr Konta 16 9656 0008 2060 0271 2000 0005.
2. Dopuszcza się formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
3. Zabezpieczenie w wysokości 70% zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane a 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:

1. Wprowadzenie zmian w treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem niwalności pisemnego aneksu. Potrzeba przeprowadzenia zmian może wynikać z następujących okoliczności:
 - a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki podatku VAT)
 - b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie,
 - c) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, w przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego całości robót w terminie określonym w umowie.
 - d) zmiany przez Wykonawcę formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy,

e) gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego Wykonawcy,

f) zakres rzeczowy określony w załączniku nr 2 do niniejszej umowy ulegnie zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub innych uzasadnionych okoliczności,

g) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę,

h) Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, jeżeli:

pomimo wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wydała stosownego dokumentu,

2. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia.

Projekt umowy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI rozdział 1,2,3,4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII. INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych w wysokości 20% wartości zamówienia zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawą wykonania robót dodatkowych i zamiennych będzie wpis dokonany przez inspektora nadzoru oraz wycena robót dodatkowych i zamiennych zatwierdzona przez inwestora.

Podstawę do wyceny robót dodatkowych i zamiennych stanowić będzie poziom cen wynikających z oferty.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 i 4 - Wymagane oświadczenia

Załącznik nr 5 Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych podobnych robót

Załącznik nr 7 – Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 8 – Formularz cenowy

Zatwierdzam:

Torzyn, 25/08/2011r.

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice.

FORMULARZ OFERTY

Dnia

Wykonawca :

tel

fax

NIP

REGON

OFERTA

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującej cenie:

Wartość netto

Wartość VAT

Wartość brutto

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wskazanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Podana cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania umowy.
5. Ofertę niniejszą składamy na1 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.

.....
podpis czytelny Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.....

2.....

¹ Należy wpisać łączną ilość stron tj. formularz oferty wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi SIWZ

² Należy wymienić wszystkie dokumenty załączone do oferty.

„Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego”

**PROJEKT UMOWY W OPARCIU O POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE
NR BGN.II.272....2011**

w dniu r. w Urzędzie Miejskim w Torzymiu pomiędzy:

Gminą Torzym z siedzibą w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32 zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym** reprezentowaną przez :

Burmistrza Torzymia – Ryszarda Stanulewicza
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Torzym – Marka Sodela

a
firmą z
siedzibą w wpisaną do posiadającą
NIP, Regon, reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”,

w wyniku rozstrzygnięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm), została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w postaci realizacji zamówienia polegającego na „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice gm. Torzym.

2. Szczegółowy zakres robót i lokalizację przedstawiają:

1) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

4. Wykonawca zapewni na okres od daty rozpoczęcia aż do terminu zakończenia robót polisy ubezpieczeniowe obejmujące:

a) Ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

b) Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do:

- osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,

- osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie robót,

c) ubezpieczenie od zniszczenia robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas robót

5. Dane techniczne odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ .

§ 2

WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie:

Termin rozpoczęcia robót: 2011r.

Termin zakończenia robót: 15 październik 2011r.

§ 3

WYKONAWCA zobowiązuje się w szczególności do:

1. Terminowego wykonania robót zgodnie z umową.

2. Wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianym wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie

z odpowiednimi przepisami w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

4. Sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy - Prawo budowlane,
5. Zapewnienia obsługi geodezyjnej wykonywanych robót,
6. Zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p. poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami, oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych.
7. Prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy.
8. Przygotowania dokumentacji powykonawczej

§ 4

Zamawiający oświadcza, iż posiada stosowne pozwolenie na realizację przedmiotu umowy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: należność netto w wysokości zł (słownie złotych:) plus podatek VAT w wysokości zł (słownie złotych:), co stanowi łączną kwotę należności brutto zł (słownie złotych:).
2. Wypłata należności wskazanej w ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na rachunek wskazany przez WYKONAWCĘ.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
4. Zapłata należności za wykonane roboty będzie realizowana w następujący sposób: Zapłata całości należności za wykonane roboty będzie następowała w całości za całość zamówienia, na rzecz **Wykonawcy**,
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę trzecią. Wykonawcy potrzebna jest do tego zgoda Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6

1. Inspektorem nadzoru za Strony ZAMAWIAJĄCEGO w odniesieniu do robót objętych umową jest
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania WYKONAWCY poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy jest

§ 7

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne
 - 1) za przekroczenie umownego terminu wykonania robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy licząc za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w § 1 ust. 4 niniejszej umowy,
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 3) z tytułu odstąpienia od umowy przez **WYKONAWCĘ** z przyczyn niezależnych od **ZAMAWIAJĄCEGO**, a także w przypadku odstąpienia przez **ZAMAWIAJĄCEGO** z przyczyn dotyczących **WYKONAWCY** w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

3. W przypadku niezapłacenia kar umownych, w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

c) 0,5% wartości umownej zamówienia w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

4. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

§ 8

1. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości, Wykonawca dla wykonania przedmiotu umowy może zatrudnić Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia wyłącznie Podwykonawców mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali.

2. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z Podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy z Podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niż do 3 dni od daty jej podpisania.

3. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:

a) **Wykonawca** przedstawi **Zamawiającemu** projekt umowy

z Podwykonawcą wraz z uzasadnieniem jego wyboru,

b) w terminie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku **Wykonawcy**,

Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo

podając uzasadnienie - zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy,

c) zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez

Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne

z odmową udzielenia zgody,

d) w przypadku odmowy określonej w pkt. 2, **Wykonawca** ponownie

przedstawi projekt umowy z Podwykonawcą w powyższym trybie,

uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez

Zamawiającego.

4. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z Podwykonawcami powinna zawierać postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami. Ustalenia ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcą bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały Wykonawcę.

6. Umowa z Podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeśli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy.

7. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami, a także do umów zawieranych przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami (oraz wprowadzania do nich zmian). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie przez Podwykonawców powyższego trybu przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami.

8. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z

pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

§ 9

1. Końcowy odbiór zostanie dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli stron, w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości Wykonawcy do przekazania robót.
2. Wykonawca przy zgłoszeniu do odbioru przedłoży następujące dokumenty: dokumentację powykonawczą, a także inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego i/ lub przez Inspektora Nadzoru
3. Brak przedłożenia dokumentów określonych w ust. 2 upoważnia Zamawiającego do odmowy odbioru Przedmiotu Umowy ze skutkami wynikającymi z § 7 umowy.

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
 - a) w razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku następuje w terminie 30 dni od wiadomości o tych okolicznościach,
 - b) zostanie zgłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy
 - c) wykonawca nie kontynuuje robót bez uzasadnionych przyczyn mimo wezwania Zamawiającego na piśmie
 - d) zostanie wydany nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy
 - e) Wykonawca nie rozpoczął bez uzasadnionych przyczyn wykonania zamówienia oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
 - f) na podstawie art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
 - a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru wykonanego zamówienia tj. organizacja terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach Pliskowola, Ossala, Tursko Wielkie .
 - b) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy.
2. Szczegółowe warunki gwarancji określa załącznik do niniejszej Umowy.
3. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji.

§ 12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy tj. w formie
2. Zabezpieczenie w wysokości 70 % zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie a 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunku Wykonawcy na jego pisemny wniosek.
4. Jeżeli termin zakończenia robót stanowiący przedmiot niniejszej umowy nie został z jakichkolwiek przyczyn zachowany. Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia na własny koszt terminu ważności zabezpieczenia, o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót.
5. W przypadku nie dostarczenia przedłużenia zabezpieczenia Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania z faktur wystawionych przez Wykonawcę kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia określonego w §5 pkt 1 umowy do czasu jej przedłużenia

§ 13

1. Wprowadzenie zmian w treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem niwalności

pisemnego aneksu. Potrzeba przeprowadzenia zmian może wynikać z następujących okoliczności:

- a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki podatku VAT)
 - b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie,
 - c) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, w przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego całości dostaw w terminie określonym w umowie.
 - d) zmiany przez Wykonawcę formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - e) gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego Wykonawcy,
 - f) zakres rzeczowy określony w załączniku nr 2 do niniejszej umowy ulegnie zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub innych uzasadnionych okoliczności,
 - g) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę,
 - h) Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, jeżeli: pomimo wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wydała stosownego dokumentu,
2. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia.

§14

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd Właściwy dla Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nie regulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawa Budowlanego i Prawa zamówień publicznych, a w sprawach procesowych – przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 16

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr 1 do projektu umowy

„Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice gm. Torzym.”

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma zwana dalej Wykonawcą, udziela gwarancji na roboty, materiały i urządzenia. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w przypadku zaistnienia w tym okresie wad powodujących szkodę u Zamawiającego, zobowiązuje się do pełnego wyrównania tej szkody.
2. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji.
3. Na roboty, materiały i urządzenia wykonane lub wymienione w ramach gwarancji, okres gwarancji określony w pkt 1 rozpoczyna się ponownie.
4. Wykonawca zobowiązuje się usunięcia usterki gwarancyjnej w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia (bez względu na dzień i porę doby). W przypadku niemożności usunięcia usterki w wyżej wymienionym terminie, zostanie uzgodniony z Zamawiającym termin usunięcia usterki, nie dłuższy niż 10 dni.
5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów usunięcia usterki gwarancyjnej, Zamawiający ma prawo zlecenia zastępczego usunięcia usterki na koszt Wykonawcy.
6. W przypadku opóźnienia w usunięciu awarii lub usterki gwarancyjnej Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, do czasu pełnego usunięcia usterki.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3

Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami) dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

W zakresie określonym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania na **„Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice.”**
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

**Upoważniony przedstawiciel
Wykonawcy:**

.....
(pieczęć i podpis)

Data:

Załącznik nr 4

„Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice.”

Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr , poz.1655 z późn. zm) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

**Upelnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy:**

.....
(pieczęć i podpis)

Data:

OŚWIADCZENIE

o powierzeniu części zamówienia Podwykonawcy/-om

„Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice gm. Torzym

oświadczamy, że:

1) całość zamówienia wykonamy siłami własnymi, nie powierzając żadnych czynności Podwykonawcy/-om*

2) zamówienie wykonamy powierzając niżej wymienione czynności Podwykonawcy/-om*:

-
-
-
-
-

* zaznaczyć właściwy Wariant

.....
*pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie prawnym*

Załącznik nr 6

„Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice gm. Torzym”

Wykaz wykonanych podobnych robót, (do podanych poniżej zadań powinny być przedstawione dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie)

Lp.	Przedmiot robót	Wartość netto (PLN)	Data wykonania	Odbiorca
1.				
2.				
3.				

Data i czytelny podpis wykonawcy
lub podpis wykonawcy opatrzony imienną pieczęcią

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice.

Załącznik nr 7

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

L.p.	Nazwisko i imię	Zakres wykonywanych czynności	Kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie

OŚWIADCZAM, że osobami wymienionymi w poz. dysponuję na dzień składania ofert na podstawie, natomiast osoby wymienione w poz. będę nam oddane do dyspozycji w celu realizacji niniejszego zamówienia, na potwierdzenie czego załączam pisemne zobowiązanie podmiotów, do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

OŚWIADCZAM, że osoba/y, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

Wymienione podmioty, za pomocą których wykazuję spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, będą brały udział w realizacji części zamówienia*:

- 1)
- 2)

* skreślić lub usunąć jeżeli nie dotyczy

....., dnia 2011 r.

(.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

BGN.II.272.9.2011

Załącznik nr 6

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

FORMULARZ CENOWY

Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia: „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice.”

BRANŻA : ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1 45111200-0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
L.p	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Cena brutto (Cena ryczałtowa)
1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych – rozebranie	m2	35.00		
2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka cokołu ogrodzenia oraz fundamentu	m3	5.60		
3	kalk. własna	Demontaż stołów piknikowych i wywóz na miejsce wskazane przez inwestora	szt.	6		
4.	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m3	5.60		
REMONT BUDYNKU ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
5.	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki	m2	56.31		
6.	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie 16 cm	m2	56.31		
7.	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2	56.31		
8.	KNR 4-01 0354-05 analogia	Demontaż bramy drewnianej	m2	5.55		
9.	KNNR 9 0703-06	Demontaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy – stojak montowany na dachu	szt	1.00		
10.	KNR 4-01 0212-01	Skucie posadzki betonowej o gr. 8 cm	m3	1.78		
11.	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	48.38		
12.	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	62.70		
13.	KNNR-W 3 1201-04	Wykucie spoin na gł. 2 cm w murach gładkich z cegły ceramicznej	m2	62.70		
14.	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m3	0.56		
15.	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu zrozbieranych konstrukcji ceglanych na	m3	6.23		

	0108-20	wysypisko wraz z kosztami utylizacji				
PRACE REMONTOWE						
16.	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	0.61		
17.	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	0.04		
18.	KNR AT- 090103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach	m2	56.31		
19.	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej	m2	56.31		
20.	KNR AT- 090802-02	Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2	m2	56.31		
21.	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 100 mm- z PCV	m	18.89		
22.	KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 90 mm- z PCV	m	7.75		
23.	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2.00		
24.	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2.00		
25.	KNNR 3 0102-02	Wykopy wąskoprzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu	m3	20.58		
26.	KNR AT- 270204-01	Ręczne nałożenie mineralnej zaprawy uszczelniającej - powierzchnie pionowe, warstwa gr. 2 mm do 30 cm powyżej poziomu gruntu	m2	15.74		
27.	KNR AT- 270301-01	Ręczne gruntowanie podłoża pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające KMB	m2	7.70		
28.	KNR AT- 270303-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu	m2	7.70		
29.	KNR AT- 260101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2	117.65		
30.	KNR AT- 260102-01	Gruntowanie ręczne	m2	117.65		
31.	KNR AT- 260201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie – obrzutka półkryjąca do wys. 150 cm	m2	71.50		
32.	KNR AT- 260201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie do wys. 150 cm - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m2	71.50		
33.	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich wykonywane ręcznie	m2	29.86		
34.	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m2	35.19		
35.	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	3.17		
36.	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe C8/10 na podłożu gruntowym	m3	2.12		
37.	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2	21.15		
38.	KNR 2-02 0617-01	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną	m	31.86		
39.	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm - odtworzenie posadzki w wiacie autobusowej	m2	1.77		
40.	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte – pogrubienie posadzki o 1 cm W=2,5 - odtworzenie posadzki w wiacie autobusowej	m2	1.77		
41.	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2	31.03		
42.	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte – pogrubienie posadzki o 1 cm W=5,25	m2	31.03		
43.	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	1.77		

44.	KNR-W 2-021032-01	Montaż bramy wejściowej podnoszonej	m2	5.55		
45.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie pionowe	m2	85.51		
46.	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji farbą silikatową	m2	85.51		
47.	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	53.20		
48.	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	16.19		
49.	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa C8/10 bez dylatacji – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	16.19		
50.	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa C8/10 bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu – potrącenie o 2 cm	m2	16.19		
51.	KNR 2-31 0202-03 0202-04	Opaska żwirowa o szer. 50 cm wokół budynku	m2	53.20		
52.	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża	m	32.38		
53.	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	32.38		
MAŁA ARCHITEKTURA						
54.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż betonowego stołu do ping-ponga	szt.	1.00		
55.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż koszy na śmieci	szt.	12.00		
56.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż stojaka na rowery	szt.	1,00		
57.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż ławek piknikowych	szt.	6.00		
58.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż ławek parkowych	szt.	18,00		
59.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż ławek młodzieżowych	szt.	5.00		
60.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż huśtawki ogrodowej z daszkiem	szt.	3.00		
61.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż altany wraz z ławkami	szt.	1.00		
62.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż drewnitni	szt.	1.00		
63.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż pomostów wędkarskich	szt.	4.00		
64.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż pomostu rekreacyjnego	szt.	1.00		
GRIL MUROWANY						
65.	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m2	2.52		
66.	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3	0.88		
67.	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe C8/10, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3	0.18		
68.	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	2.20		
69.	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	2.20		
70.	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3	0.70		

71.	NNRNKB 2020618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe łąw fundamentowych z papy zgrzewalnej	m2	0.44		
72.	KNR 2-02 0120-02	Ścianki z cegieł klinkierowych grubości 1/2 cegły	m2	2.14		
73.	KNR 2-02 1218-01	Wsporniki ze stali	szt.	6.00		
74.	kalk. własna	Montaż rusztu	kpl.	1.00		
75.	kalk. własna	Montaż tacy na czynnik grzewczy	kpl.	1.00		
76.	KNR 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe	m2	0.60		
77.	KNR 2-02 0505-06 kalk. własna	Pokrycie daszku blachą stalową mocowaną ze spadkiem	m2	0.60		
KRAG OGNISKOWY						
78.	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m2	3.14		
79.	KNR 2-31 0205-01	Krag ogniskowy wykonany z kamieni	m2	1.26		
80.	kalk. własna	Dostarczenie i montaż siedzisk z priaków drewnianych w promieniu 250 cm wokół kręgu	szt.	45.00		
PLAC POD STÓŁ DO TENISA						
81.	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m2	48.24		
82.	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - potrącenie o 5 cm	m2	48.24		
83.	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	48.24		
84.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	48.24		
85.	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu W=5 - potrącenie o 5 cm	m2	48.24		
86.	KNR 2-31 0105-01 0105-02 analogia	Nawierzchnia z mączki ceglanej gr. 5 cm	m2	48.24		
87.	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	28.52		
PLAC NA KONTENERY NA ŚMIECI						
88.	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 33 cm	m2	24.00		
89.	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	24.00		
90.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	24.00		
91.	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu W=5	m2	24.00		
92.	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	24.00		
93.	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i łąwy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	14,00		
94.	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem	m3	0.97		
95.	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	14,00		
96.	KNR 2-01 0212-01 0214-04	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem	m3	7.92		

		urobku samochodami samowładowczymi na odl.10 km				
SCENA PLENEROWA						
97.	KNR 2-01 0125-03 0125-07	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm bez darni z przewozem taczkami	m2	85.00		
98.	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m	m3	35.08		
99.	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m	m3	28.86		
100.	KNR 2-01 0212-01 0214-04	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.10 km	m3	23.22		
101.	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe C8/10 na podłożu gruntowym – pod ławy	m3	1.78		
102.	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe C20/25, szerokości do 0,6 m - z dodatkiem środka uszczelniającego	m3	4.44		
103.	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m2	14.80		
104.	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m2	21.29		
105.	KNR 2-02 0206-03	Ściany betonowe łukowe grubości 20 cm wysokości do 4 m - ręczne układanie betonu	m2	4.20		
106.	KNR 2-02 0206-05	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - ręczne układanie betonu W=5	m2	25.49		
107.	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa Dysperbitu	m2	50.98		
108.	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - druga warstwa Dysperbitu	m2	50.98		
109.	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m2	4.15		
110.	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe C20/25 - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu	m3	5.90		
111.	KNR 2-02 1101-01	Wykonanie płyty betonowej C20/25	m3	8.73		
112.	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	29.09		
113.	kalk.	Murek ochronny z kształtek betonowych gazonowych typu o wym 60x40x25 cm	szt.	86.00		
114.	KNR 4-01 0203-03	Zabetonowanie kształtek gazonów	m3	2.92		
UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI						
115.	KNR 2-21 0209-01	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	m2	4240.00		
116.	KNR 2-21 0209-02	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim – dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy W=3	m2	4240.00		
117.	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	4240.00		
118.	KNR 2-21 0102-02	Oczyszczenie dna stawów i basenów z namulów ręcznie z transportem taczkami	m3	562.00		
119.	KNR 2-21 0102-07	Oczyszczenie stawów i basenów z roślin i namulów - wywiezienie samochodami na odległość do 1.0 km	m3	562.00		
120.	KNR 2-21 0102-08	Oczyszczenie stawów i basenów z roślin i namulów - wywiezienie samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km W=10	m3	562.00		
121.	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim z zaprawą dołów - Świerk serbski wys. 80 cm	szt.	11.00		

122.	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim z zaprawą dołów - Modrzew europejski wys. 200 cm	szt.	4.00		
123.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Robinia akacja wys. 140 cm	szt.	3.00		
124.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Wierzba wiciowa wys. 100 cm	szt.	3.00		
125.	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim z zaprawą dołów - Żywotnik wschodni wys. 120 cm	szt.	8.00		
126.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Jaśminowiec wonny wys. 60 cm	szt.	3.00		
127.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Jarzab pospolity wys. 170 cm	szt.	6.00		
128.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Ligustr pospolity wys. 60 cm	szt.	7.00		
129.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Śnieguliczka biała wys. 50 cm	szt.	4.00		
130.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Sumak octowiec wys. 50 cm	szt.	8.00		
131.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Ognik szkarłatny wys. 60 cm	szt.	7.00		
132.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Dziki bez koralowy wys. 20 cm	szt.	3.00		
133.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Bukszpan zwyczajny wys. 50 cm	szt.	100.00		
134.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów - Forsycja pośrednia wys. 100 cm	szt.	32.00		
RAZEM						

BRANŻA DROGOWA

L.p	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Cena brutto (Cena ryczałtowa)
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0.26		
2.	KNR 2-01 0228-04 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharek	m3	451.70		
3.	KNR 2-01 0211-07	Roboty ziemne wyk.koparkami z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	451.70		
4.	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych W=18	m3	451.70		
ROBOTY ZIEMNE						
5.	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	348.67		
6.	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych	m3	348.67		

		W=18				
7.	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	76.03		
PODBUDOWY						
8.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1975.00		
9.	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zag. 10 cm	m2	1424.00		
10.	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	550.00		
11.	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu W=4	m2	550.00		
12.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	490.00		
13.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	850.00		
14.	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa i grubości 55 cm	m2	63.00		
15.	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa C16/20 - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	63.00		
16.	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa C16/20 - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu W=13	m2	63.00		
NAWIERZCHNIE						
17.	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm + 2 cm warstwa klinująca z wysiewki 0-5 mm	m2	800.00		
18.	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu W=3 + 2 cm warstwa klinująca z wysiewki 0-5 mm	m2	800.00		
19.	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	22.00		
20.	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu W=3	m2	22.00		
21.	KNR 2-31 0309-05 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 60x40x10 z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą.	m2	397.00		
22.	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	688.00		
23.	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	18.00		
24.	KNR 2-31 0105-01 0105-02 analogia	Nawierzchnia z mączki ceglanej gr. 3 cm z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 5:1	m2	50.00		
25.	KNR 2-31 0105-01 analogia	Nawierzchnia z mączki ceglanej gr. 3 cm z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 10:1	m2	50.00		
26.	KNR 2-31 0105-02	Nawierzchnia z mączki ceglanej z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 10:1 - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu W=2 potrącenie o 2 cm	m2	50.00		
ELEMENTY ULIC						
27.	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem	m3	22.64		

28.	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej		175.00		
29.	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	18.00		
30.	KNR 2-31 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10.00		
31.	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	125.00		
32.	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	900.00		
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
33.	kalk. własna	Oznakowanie poziome progu zwalniającego	m2	4.00		
34.	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	7.00		
35.	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych typu A – folia odblaskowa II generacji	szt.	3.00		
36.	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych typu B – folia odblaskowa II generacji	szt.	5.00		
37.	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych typu D – folia odblaskowa II generacji	szt.	2.00		
38.	KNR 2-31 0703-0	Przymocowanie tablic znaków drogowych typu T – folia odblaskowa II generacji	szt.	3.00		
DROGA DOJAZDOWA						
39.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	135.00		
40.	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	135.00		
41.	KNR 2-31 0202-05 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	135.00		
Ogółem wartość robót (branża drogowa)						

BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

L.p	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Cena brutto (Cena ryczałtowa)
Roboty zewnętrzne						
1.	KNNR 5 0103-01	Rury winidurowe o śr.do 50 mm układane n.t. na betonie {Rura instalacyjna gładka RB 20 mm}	m	50		
2.	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych {Kabel YKY-450/750 V 5x6mm ² }	m	25		
3.	KNR 5-10 0114-03	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych {Kabel YKY-450/750 V 5x16mm ² }	m	25		
4.	KNNR 5 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	16		
5.	KNNR 5 1203-02	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	16		
Rozdzielnie						
6.	KNNR 5 0405-08	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.	2		
7.	Analiza własna	Podłączenie i uruchomienie złącza ZKP	szt.	2		
8.	KNNR 5 0405-08	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.	1		

9.	Analiza własna		Podłączenie i uruchomienie złącza rozdzielni RG magazynu	szt.	1		
10.	KNNR 0405-08	5	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.	1		
11.	Analiza własna		Podłączenie i uruchomienie rozdzielni RG świetlicy	szt.	1		
Instalacje wewnętrzne							
12.	KNNR 0203-01	5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur {Przewód YDY-450/750 V 3x1, 5mm ² }	m	35		
13.	KNNR 0203-01	5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur {Przewód YDY-450/750 V 3x2, 5mm ² }	m	25		
14.	KNNR 0502-03	5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówkowa do 2x40 W {Oprawa oświetleniowa Atlantyk 2x36W}	kpl.	2		
15.	KNNR 0502-03	5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – halogenowa do 150 W {Oprawa oświetleniowa Powerluga 150W}	kpl.	1		
16.	KNNR 0602-02	5	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno {Bednarka stalowa ocynkowana 25x4}	m	5		
17.	KNNR 0308-05	5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² {Gniazdo wtykowe IP5x}	szt.	4		
18.	KNNR 0309-09	5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm ² z podłączeniem	szt.	1		
19.	KNNR 0306-02	5	Łączniki i przyciski dwubiegunowy natynkowy {Łącznik dwubiegunowy IP5x}	szt.	1		
Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych							
20.	KNNR 0605-02	5	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	5		
21.	KNNR 0611-01	5	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.	2		
22.	KNNR 0611-03	5	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm w wykopie	szt.	2		
23.	KNNR 0605-08	5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III {Uziomy szpilkowe typu Gallmar}	m	10		
24.	KNNR 1209-11	5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	4		
25.	KNNR 0301-03	5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym	szt.	6		
26.	KNNR 1301-01	5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	4		
Pomiary							
27.	KNNR 1302-02	5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.	25		
28.	KNNR 1304-01	5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	6		
29.	KNP D131349-01	18	Pomiar złączy kablowych	szt.	2		
30.	KNNR-W 080901-01	5-	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	12		
31.	KNNR-W 080901-02	5-	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1-fazowy, każdy następnny pomiar	pomiar	12		
32.	KNNR-W 080901-03	5-	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	8		
33.	KNNR-W 080901-04	5-	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 3-fazowy, każdy	pomiar	8		

		następny pomiar				
34.	KNR-W 5-080902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar	12		
Oświetlenie zewnętrzne						
35.	KNNR 5 0405-08	Skrzynki i rozdzielnice wolnostojące o masie do 50 kg	szt.	1		
36.	Analiza własna	Podłączenie i uruchomienie rozdzielni imprez okolicznościowych i oświetlenia sceny	szt.	1		
37.	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	19.200		
38.	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	14.400		
39.	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	120.00		
40.	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie {Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x16 mm ² }	m	60.00		
41.	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	144.00		
42.	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	900.00		
43.	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	108.00		
44.	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm {Rura przepustowa Arot A fi 160 mm}	m	30.00		
45.	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych {Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm ² }	m	30.00		
46.	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie {Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm ² }	m	420.00		
47.	KNNR 5 0714-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania {Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm ² }	m	20.00		
48.	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m3	17.100		
49.	KNR 5-10 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III	szt.	19		
50.	KNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt.	19		
51.	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do oprav oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl. przew.	19		
52.	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do oprav oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 5 m	kpl. przew.	19		
53.	KNNR 5 1004-01	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego na słupie {Oprawa oświetleniowa parkowa typu OW}	szt.	19		
54.	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	36		
55.	KNNR 5 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm ² pod zaciski lub bolce	szt. żył	380		
56.	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	200		
57.	KNNR 5 0611-02	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 200 mm ² w wykopie	szt.	20		
Ogółem wartość robót (branża elektryczna)						