

NAZWA INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA

KOSZTORYS INWESTORSKI

Kotłownia gazowa wraz z instalacją gazu dla budynku administracyjnego w Wyrzysku ul. Bydgoska 24 Samorządowa
Administracja Mieszkaniowa 89-300 Wyrzysk, ul. Bydgoska 24 sanitarna

DATA OPRACOWANIA lipiec 2011 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2011 r.

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KOTŁOWNIA GAZOWA WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU, SYSTEMEM DETEKCJI GAZU ORAZ NIEZBĘDNYMI PRACAMI BUDOWLANYMI					
1.1	Kotłownia gazowa o mocy 30-105kW					
1 d.1. 1	kalk. własna	Demontaż kotła na paliwo stałe wraz z istniejącą armaturą, urządzeniami i izolacją	szt.	1.0		
2 d.1. 1	KNNR4 050304	Gazowy kondensacyjny kocioł ścienny VITODENS 200-W prod. Viessmann z modulowanym palnikiem na gaz ziemny grupy E. Regulator Vitotronic 200 typ H01 A. Zasysanie powietrza z zewnątrz.	szt.	1.0		
3 d.1. 1	kalk. własna	Palnik gazowy - MONTAŻ	kpi	1.0		
4 d.1. 1	KNR7-07 010101	Pompa kotłowa typ MAGNA 50-60F prod. Grundfos Vp=5,2m3/h Hp=3,96 mH20 Nmax=0,4kW/1x230V/1,25A	kpi.	1.0		
5 d.1. 1	KNR7-07 010101	Pompa kotłowa typ MAGNA 50-100F prod. Grundfos Vp=5,2m3/h Hp=6,6 mH20 Nmax=0,18kW/1x230V/1,26A	kpi.	1.0		
6 d.1. 1	kalk. własna	Sprzęgło hydrauliczne Vmax=8m3/h wraz z izolacją i konsolą prod. Viessmann	szt.	1.0		
7 d.1. 1	KNR-W 2-15 0527-05	Filtr magnetyczny typ IFM d:65mm prod. Infracorr	szt.	1.0		
8 d.1. 1	KNR-W 2-15 0527-04	Magnetoodmulacz IOW-50 ze stosem magnetycznym IWM. Króciec spustowy 5/4" oraz króciec odpowietrzający 3/8" prod. Infracorr	szt.	1.0		
9 d.1. 1	KNNR4 051104	Naczynie przeponowe typ NG 140, p=3,0bar, śr.480mm, H=886mm prod. Reflex	szt.	1.0		
10 d.1. 1	KNR-W 2-15 0526-02	Zawór bezpieczeństwa membranowy podgrzewacza Dn 25/20 p=3,0 barSYR 1915	szt.	1.0		
11 d.1. 1	KNR-W 2-15 0411-01	Kurek kulowy gwintowany do wody gorącej d:1 Omm	szt.	1.0		
12 d.1. 1	KNR-W 2-15 0411-01	Kurek kulowy gwintowany do wody gorącej d:15mm	szt.	5.0		
13 d.1. 1	KNR-W 2-15 0411-02	Kurek kulowy gwintowany do wody gorącej d:20mm	szt.	2.0		
14 d.1. 1	KNR-W 2-15 0411-04	Kurek kulowy gwintowany do wody gorącej d:32mm	szt.	1.0		
15 d.1. 1	KNR-W 2-15 0411-06	Kurek kulowy gwintowany do wody gorącej d:65mm	szt.	9.0		
16 d.1. 1	KNR-W 2-15 0411-01	Zawór kulowy ze złączką do węża d:15mm	szt.	2.0		
17 d.1. 1	KNR-W 2-15 0411-02	Zawór kulowy ze złączką do węża d:20mm	szt.	1.0		
18 d.1. 1	KNR-W 2-15 0411-06	Zawór zwrotny gwintowany d:65mm do wody gorącej	szt.	3.0		
19 d.1. 1	KNR-W 2-15 0530-02	Termomanometr 0-1 OOSTC/ 0-0,6MPa	szt.	4.0		
20 d.1. 1	KNR-W 2-15 0530-02	Manometr RF-63, 0-0,6MPa z kurkiem manometrycznym AFRISO	szt.	5.0		

21 d.1. 1	KNR-W 2-15 0434-01	Zbiornik odpowietrzający typu A(Pz) o pojemności V=4, 3dm ³ z automatycznym odpowietrznikiem pływakowym i zaworem stopowym d:15mm	szt.	2.0		
22 d.1. 1	KNR 7-06 050401	Stacja uzdatniania wody typ AQUASET500 V=1,5m ³ /h prod. EPURO	kpi.	1.0		
23 d.1. 1	KNR-W 2-15 0527-02	Filtr wody mechaniczny typ I 25-50	szt.	1.0		
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
24 d.1. 1	KNR-W 2-15 0411-01	Kurek kulowy gwintowany do wody zimnej d:15mm	szt.	2.0		
25 d.1. 1	KNR-W 2-15 0411-02	Kurek kulowy gwintowany do wody zimnej d:20mm	szt.	4.0		
26 d.1. 1	KNR-W 2-15 0411-02	Zawór antyskażeniowy typ CA296 d:20mm prod. Dan-foss	szt.	1.0		
27 d.1. 1	KNR-W 2-15 0411-02	Zawór kulowy ze złączką do węża d:20mm	szt.	1.0		
28 d.1. 1	KNR-W 2-15 0513-01	Rozdzielacz stalowy d:80mm l=0,5m, izolowany	m	2*0.5 = 1.000		
29 d.1. 1	KNR-W 2-15 0403-07	Rurociągi w instalacjach co. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	20.0		
30 d.1. 1	KNR-W 2-15 0403-05	Rurociągi w instalacjach co. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	4.0		
31 d.1. 1	KNR-W 2-15 0403-02	Rurociągi w instalacjach co. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	4.0		
32 d.1. 1	KNR-W 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach co. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	2.0		
33 d.1. 1	KNR7-12 010504	Odtłuszczenie rurociągów	m²	6.2		
34 d.1. 1	KNR7-12 010304	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m²	6.2		
35 d.1. 1	KNR7-12 020104	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m²	6.2		
36 d.1. 1	KNR7-12 021404	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm Krotność = 2	m²	6.2		
37 d.1. 1	KNZ 15 31-04	Izolacja rurociągów wełną mineralną ISOVER 7300ALU pod płaszczem z folii aluminiowej d:65mm gr.60mm	m	20.0		
38 d.1. 1	KNZ 15 29-04	Izolacja rurociągów wełną mineralną ISOVER 7300ALU pod płaszczem z folii aluminiowej d:40mm gr.40mm	m	4.0		
39 d.1. 1	KNZ 15 26-01	Izolacja rurociągów wełną mineralną ISOVER 7300ALU pod płaszczem z folii aluminiowej d:20mm gr.20mm	m	4.0		
40 d.1. 1	KNZ 15 25-01	Izolacja rurociągów wełną mineralną ISOVER 7300ALU pod płaszczem z folii aluminiowej d:15mm gr.20mm	m	2.0		
41 d.1. 1	KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instalacji co. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m	30.0		

POZYCJE KOSZTORYSU

42 d.1. 1	kalk. własna	Komin spalinowy d:100mm	kpi.	1.0		
43 d.1. 1	KNR2-17 014601	Czerpnie ściennie prostokątne 300x200 mm	szt.	1.0		
44 d.1. 1	KNR2-17 013401	Przepustnica wielopłaszczyznowa o wym 300x200mm	szt.	1.0		
45 d.1. 1	KNR2-17 010203	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %	m ²	3.0		
46 d.1. 1	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - Podłączenie boczne	szt.	1.0		
47 d.1. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Głowica termostatyczna np. RTD-R Inova prod. Danfoss lub równorzędna	szt.	1.0		
48 d.1.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawór grzejnikowy typ RTD-N 15 prod. Danfoss	szt.	1.0		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
49 d.1. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawór powrotny RLV 15 prod. Danfoss	szt.	1.0		
50 d.1. 1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania	urz.	1.0		
51 d.1. 1	KNR-W 2-15 0517-01	Uruchomienie kotłowni	kpi.	1.0		
52 d.1. 1	kalk. własna	Okablowanie elektryczne kotłowni	kpi.	1.0		
53 d.1. 1	kalk. własna	Zabezpieczenie p.poż rurociągów przechodzących przez ściany oddzielenia pożarowego	kpi.	1.0		
54 d.1. 1	kalk. własna	Opinia kominiarska	kpi.	1.0		

POZYCJE KOSZTORYSU

1.2						
55 d.1. 2	kalk. własna	Włączenie instalacji gazu do szafki gazowej z gazomierzem za kurkiem	szt.	1.0		
56 d.1. 2	KNR2-20 011305	Przejścia przez ścianę betonową o grub. 15-20 cm dla rurociągów gazowych o średnicy d:40mm	szt. przejść	1.0		
57 d.1. 2	KNR-W 2-15 0312-05	Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	1.0		
58 d.1. 2	KNR-W 2-15 0312-05	Filtr osadnikowy do gazu d:40mm	szt.	1.0		
59 d.1. 2	KNR-W 2-15 0403-05	Rurociągi w instalacjach co. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	13.0		
60 d.1. 2	KNR7-12 010504	Odtłuszczenie rurociągów	m2	2.06		
61 d.1. 2	KNR7-12 010304	Czyszczenie przez szcottożowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	2.06		
62 d.1. 2	KNR7-12 020104	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2	2.06		
63 d.1. 2	KNR7-12 021404	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm Krotność = 2	m2	2.06		
64 d.1. 2	KNR-W 2-15 0307-04	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach nie-mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	100 m	13/100 = 0.130		
65 d.1. 2	kalk. własna	Zabezpieczenie p.poz rurociągów przechodzących przez ściany oddzielenia pożarowego	kpi.	1		
1.3	Detekcja gazu					
66 d.1. 3	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Szafki gazowa naścienna 600x600x250 mm	szt.	1.0		
67 d.1. 3	KNR-W 2-15 0518-01	Elektrozawór odcinający MSV-40/0,5bar/12VDC DN40mm rod. Ates Gaz	szt.	1.0		
68 d.1. 3	kalk. własna	Centralka detekcyjna gazu typ ECO ALPA P-17/ XEF.1240 prod. Atest Gaz	szt.	1.0		
69 d.1. 3	kalk. własna	Czujnik gazu ziemnego ALPA ECO DET-420 NG1 prod. Atest Gaz	szt.	1.0		
70 d.1. 3	kalk. własna	Sygnalizator optyczno-akustyczny ALPA SZOA prod. Ates Gaz	kpi.	1.0		
71 d.1. 3	kalk. własna	Okablowanie i uruchomienie systemu detekcji gazu	szt.	1.0		
1.4	Prace budowlane					
72 d.1. 4	KNR4-01 035409	Demontaż skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnic drzwiowej	szt.	3.00		
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
73 d.1. 4	KNR4-01 034803	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2.4*3-0.8*2 = 5.600		

74 d.1. 4	KNR4-01 033309	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - pod czerpnie	szt.	1.00		
75 d.1. 4	KNR2-02 110202	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2	$5.4 \cdot 4.9 = 26.460$		
76 d.1. 4	KNR2-02 110203	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	$26.46 \cdot 2 = 52.920$		
77 d.1. 4	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazo beto nowych grubości 12 cm	m2	$1 \cdot 3 = 3.000$		
78 d.1. 4	KNR 2-02 080303	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	$(1 \cdot 2 + 0.12) \cdot 3 + 2 + 1 \cdot 2.1 \cdot 2 = 12.560$		
79 d.1. 4	KNR 2-02 150501	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	$(2 \cdot 5.4 + 2 \cdot 4.9 + 1 \cdot 2 + 0.12 + 1.3 \cdot 2) \cdot 3 - 0.9 \cdot 2 + 5.4 \cdot 4.9 = 100.620$		
80 d.1. 4	KNR-W 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne EI30	m2	$0.9 \cdot 2 = 1.800$		
81 d.1. 4	kalk. własna	Czyszczenie istniejącego komina murowanego	kpi	1.00		
82 d.1. 4	kalk. własna	Wywóz gruzu z opłatą za składowanie	kpi	1		

