

Przetarg nieograniczony

Gmina Wyrzysk - place zabaw i elementy zagospodarowania terenu na place zabaw.

Numer ogłoszenia: 274018 - 2011; data zamieszczenia: 05.09.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wyrzysk, Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk, woj. wielkopolskie, tel. 067 286 24 00, faks 067 286 26 26

- **Adres strony internetowej zamawiającego BIP:** www.wyrzysk.pl
- **Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:** nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Osiek nad Notecią – rozbudowa obiektu OSP

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń placów zabaw na terenie Konstąntynowa, Wyrzyska Skarbowego, Gleszczonka, Dąbek, Kosztowa, Kościerzyna Wielkiego, Osieka nad Notecią, Rudy i Falmierowa w tym:

1) Zadanie 1 pn. Plac zabaw w miejscowości Konstąntynowo:

- a) huśtawka 2-osobowa – 1 szt.,
- b) zjeżdźalnia – 1 szt.,

2) Zadanie 2 pn. Plac zabaw w miejscowości Wyrzysk Skarbowy:

- a) huśtawka 2-osobowa – 1 szt.,
- b) ścianka zręcznościowa – 1szt.,
- c) zjeżdźalnia – 1 szt.,
- d) karuzela krzyżowa – 1 szt.,
- e) regulamin placu – 1 szt,

3) Zadanie 3 pn. Plac zabaw w miejscowości Gleszczonek:

- a) huśtawka 2-osobowa – 1 szt.,
- b) zjeżdźalnia – 1 szt.,
- c) regulamin placu – 1 szt,

4) Zadanie 4 pn. Plac zabaw w miejscowości Dąbki:

- a) huśtawka wagowa 2-osobowa – 1 szt.,
- b) zjeżdźalnia – 1 szt.,
- c) stół do ping-ponga – 1 szt.,
- d) regulamin placu – 1 szt,

- 5) Zadanie 5 pn. Plac zabaw w miejscowości Kosztowo:
- a) huśtawka wagowa 2-osobowa – 1 szt.,
 - b) bujak na sprężynie – motorek – 1 szt.,
 - c) zjeżdżalnia – 1 szt.,
 - c) karuzela krzyżowa – 1 szt.,
- 6) Zadanie 6 pn. Plac zabaw w miejscowości Kościerzyn Wielki:
- a) huśtawka wagowa, podwójna 4-osobowa – 1 szt.,
 - b) bujak na sprężynie – motorek – 1 szt.,
 - c) karuzela krzyżowa – 1 szt.,
- 7) Zadanie 7 pn. Plac zabaw w miejscowości Osiek nad Notecią (bloki):
- a) huśtawka wagowa 2-osobowa – 1 szt.,
 - b) karuzela z kierownicą – 1 szt.,
 - c) stół do ping-ponga – 1 szt.,
- 8) Zadanie 8 pn. Plac zabaw w miejscowości Osiek nad Notecią (stadion): wieża pojedyncza bez dachu – 1 szt.
- 9) Zadanie 9 pn. Plac zabaw w miejscowości Ruda: karuzela krzyżowa – 1 szt.
- 10) Zadanie 10 pn. Plac zabaw w miejscowości Falmierowo: karuzela z kierownicą – 1 szt.

2. Parametry techniczne:

- 1) **huśtawka 2 osobowa:** Wymiary: około h 200cm sz. 450cm dł. 200cm. Podpory – profil stalowy zamknięty (100-120x100-120mmx4-6mm) lub belka drewniana (120-140x120-140mm), górna belka – profil stalowy (80-100x80-100x4-6mm) lub belka drewniana (100-120x100-120mm). Profile stalowe zamknięte, ocynkowane ogniowo, malowane farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Belki drewniane malowane lakierem, lakierobejcą lub farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Łańcuchy kalibrowane ze stali chromowej. Siedziska gumowe lub siedziska drewniane zabezpieczone farbą wodoodporna. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych, zbrojonych, do wkopania.
- 2) **huśtawka wagowa 2 osobowa:** Wymiary: około h 55cm, długość belki wagowej około 300cm. Konstrukcja nośna – profil stalowy zamknięty (100-120x100-120mmx4-6mm) lub belka drewniana (120-140x120-140mm), wzmocniona rurkami (30-35x2-4mm), belka wagowe – profil stalowy (80-100x80-100x4-6mm) lub belka drewniana (100-120x140-160mm), siedzisko – sklejka wodoodporna (18-25 mm) malowana farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV lub gumowe. Uchwyt – rurka (30-35x2mm). Przegub huśtawki na tulejach teflonowych nie wymagających konserwacji i obsługi. Profile stalowe zamknięte, ocynkowane ogniowo, malowane farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Belki drewniane malowane lakierem, lakierobejcą lub farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych, zbrojonych, do wkopania oraz dwie opony jako odboje (wkopane).
- 3) **huśtawka wagowa podwójna 4 osobowa:** Wymiary: około h55cm, długość belki wagowej około 300cm, rozstaw huśtawek 200cm. Konstrukcja nośna – profil stalowy zamknięty (100-120x100-120mmx4-6mm) lub belka drewniana (120-140x120-140mm), wzmocniona rurkami (30-35x2-4mm), belki wagowe – profil stalowy (80-100x80-100x4-6mm) lub belka drewniana (100-120x140-160mm), siedzisko – sklejka wodoodporna (18-25 mm) malowana farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV lub gumowe. Uchwyt – rurka (30-35x2mm). Przeguby huśtawek na tulejach teflonowych nie wymagających konserwacji i obsługi. Profile stalowe zamknięte ocynkowane ogniowo, malowane farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Belki drewniane malowane lakierem, lakierobejcą lub farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych, zbrojonych, do wkopania oraz cztery opony jako odboje (do wkopania).
- 4) **bujak na sprężynie (motorek):** urządzenie wykonane z płyty HDPE (18-25 mm) lub ze sklejki wodoodpornej(18-25mm) malowane farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Sprężyna stalowa o przekroju 20-30mm, elementy metalowe ocynkowane metoda ogniową i

malowane farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Montaż na gotowym prefabrykacie betonowym, zbrojonym, do wkopania.

- 5) **ścianka zręcznościowa:** Wysokość ok.200cm, szerokość około 150cm. Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych (80-100x80-100x4-6mm) lub belek drewnianych (100-120mm x100-120mm), zakończonych kapturkami stalowymi. Profile stalowe zamknięte, ocynkowane ogniowo, malowane farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Belki drewniane malowane lakierem, lakierobejcą lub farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Wypełnienie – krata z lin stalowych w oplocie z polipropylenu (16-25mm), łączki z tworzywa. Montaż na gotowych prefabrykacie betonowych do wkopania.
- 6) **zjeżdżalnia:** Podest na wysokości około 100cm. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo malowana farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV, lub drewniana malowana lakierobejcą lub farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV, ślizg (łukowy) – ze stali chromowej 2-4mm, stopnie zjeżdżalni – stalowe lub drewniane, pokryte blachą aluminiową (łezka 3mm). Montaż na gotowych prefabrykacie betonowych, zbrojonych, do wkopania.
- 7) **karuzela krzyżowa:** Wysokość około 80cm, rozpiętość ok. 200cm. Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych o średnicy 80-120x4-6mm, rozpiętość ramian około 200cm. Profile stalowe zamknięte, ocynkowane ogniowo, malowane farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Siedziska – gumowe lub sklejka wodoodporna (grubość 18-21mm) malowana lakierobejcą lub farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Oparcie z rur stalowych (20-30mm). Łożyska – bezobsługowe. Montaż na gotowych prefabrykacie betonowych, zbrojonych, do wkopania.
- 8) **karuzela z kierownicą:** Bawiące się dzieci obracają karuzelą za pomocą kierownicy. Wysokość ok. 80cm, średnica ok. 115cm. Konstrukcja stalowa, podłoga z blachy o grubości 3-5mm, rury stalowe 20-30mm, kierownica o przekroju ok. 30cm z blachy o grubości 3-5mm z obwiednią z rury stalowej 20-30mm, Wszystkie elementy stalowe, ocynkowane ogniowo, pomalowane farbami akrylowymi, siedziska – gumowe lub sklejka wodoodporna (18-21 mm) malowana lakierobejcą lub farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Łożyska – bezobsługowe. Montaż na gotowych prefabrykacie betonowych, zbrojonych, do wkopania.
- 9) **wieża pojedyncza bez dachu:** Wymiary zewnętrzne około szerokość 200cm x długość 390cm x wysokość 180cm. Konstrukcja – stal lub drewno, ślizg (łukowy) – ze stali chromowej min. 2mm, stopnie zjeżdżalni – stalowe lub drewniane, pokryte blachą aluminiową (łezka 3mm), Podest (na wysokości około 100 cm) i ścianka wspinaczkowa wykonane ze sklejki wodoodpornej 21 mm lub z metalu. Przekroje rur stalowych 20-30 mm, profile zamknięte 80-100x80-100x4-6mm. Belki drewniane przekrój od 30mm, słupy drewniane od 100mm. Wszystkie elementy stalowe - ocynkowane ogniowo, malowane farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Elementy z drewna malowane farbami akrylowymi, lakierobejcą lub farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Montaż na gotowych prefabrykacie betonowych, zbrojonych, do wkopania.
- 10) **stół ping-pongowy betonowy:** Wymiary około szerokość 150cm długość 300cm wysokość 75cm. Błat stołu wykonany z betonu wibrowanego B30. Boki blatu wykończone profilem aluminiowym 2mm, całość szlifowana na połysk, nogi betonowe (B30), siatka stalowa ocynkowana ogniowo. Montaż na gotowych prefabrykacie betonowych, zbrojonych, do wkopania.
- 11) **zestaw do zabaw:** Zestaw jako sześciokąt o wymiarach około długość boku 100-120cm i wysokość 210 cm. W skład zestawu wchodzi ścianka wspinaczkowa, drabinka pionowa prosta, wiszące dwie opony na łańcuchu, lina wspinaczkowa. Całość - konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych (100-120x100-120x4-6mm) lub belek drewnianych (120-140x120-140mm). Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Elementy z drewna malowane lakierobejcą lub farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Ścianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej gr. 21 mm, drabinka wykonana z liny stalowej w oplocie polipropylenowym, w skład zestawu wchodzi również 2 opony zawieszane na łańcuchu stalowym kalibrowanym. Montaż na gotowych prefabrykacie betonowych, zbrojonych, do wkopania.
- 12) **regulamin placu zabaw:** Konstrukcja wykonana z profilu stalowego zamkniętego 30-50x30-50mm lub belki drewnianej od 50x50mm. Wypełnienie – blacha aluminiowa lub drewno, wszystkie elementy

metalowe - ocynkowane ogniowo, pomalowane farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Elementy z drewna malowane lakierobejcą lub farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV. Montaż na gotowych prefabrykacjach betonowych, zbrojonych, do wkopania.

Kolorystyka: kolory z wyłączeniem koloru białego i żółtego, farby odporne na działanie światła słonecznego (UV).

Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa) oraz posiadać certyfikaty i atesty bezpieczeństwa dopuszczające urządzenia zabawowe do użytkowania na ogólnie dostępnych, zewnętrznych placach zabaw i terenach rekreacyjnych.

Certyfikaty i aprobaty techniczne dla każdego urządzenia zabawowego należy dołączyć do oferty przetargowej.

3. Inne uwarunkowania dotyczące realizacji zamówienia:

- 1) Posadowienie urządzeń zabawowych powinno uwzględniać zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami zgodnie z projektem załączonym do specyfikacji.
 - 2) Dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych będą realizowane przez wykonawcę własnym transportem i na własny koszt.
 - 3) Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.
 - 4) Urządzenia powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja, posiadać wysoką jakość i trwałość oraz zapewnić bezpieczeństwo korzystającym z tych urządzeń dzieci.
 - 5) Urządzenia powinny być zamontowane w gruncie na kotwach (nie dotyczy urządzeń metalowych). W przypadku elementów drewnianych, które mają kontakt z ziemią, muszą być one zaimpregnowane zgodnie z obowiązującymi normami. Posadowienie urządzeń jest przedstawione graficznie w szkicach i stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ część III).
4. Dokonanie wszelkich opłat i uzgodnień związanych z realizacją inwestycji wynikających wprost z dokumentacji, jak również niezbędne do wykonania zamówienia, np. podatek VAT, koszty ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozоровanie budowy), dokumentacje powykonawczą, zysk, itp.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37 53 52 00-9,

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 1.100,00 zł.

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż zrealizował w okresie ostatnich 5 lat

co najmniej **1 zadanie** odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia za kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł.

ocena spełnienia wymienionego wyżej warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej,

ocena spełnienia wymienionego wyżej warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dotyczącego odpowiedniej sytuacji ekonomiczno – finansowej wykonawca wykaże, iż:

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 200.000,00 zł.

b) posiadać rachunek ze środkami finansowymi lub zdolność kredytową w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej na poziomie minimum 50.000,00 zł,

ocena spełnienia wymienionego wyżej warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**

- wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
- informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.

- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- **III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu**

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w następujących przypadkach:

a) zmniejszenie zakresu prac przez Zamawiającego w przypadku powzięcia informacji, że wykonanie robót nie leży w interesie publicznym;

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT;

Zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do wielkości ograniczenia robót oraz o różnicę w podatku VAT.

2) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

a) wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym strona może się powołać na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej drugą stronę w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia.

b) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania opracowania do zmian przepisów;

c) prowadzenia prac archeologicznych;

d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. intensywne opady deszczu, gradu i bardzo wysokich temperatur (powyżej 35°C), przy czym strona może się powołać na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej drugą stronę w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia.

Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej wymienionych przyczyn.

3) zmiany osób wskazanych w umowie po stronie Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy o których mowa w §2 umowy. Zamawiający zaakceptuje osoby wskazane przez Wykonawcę jeśli posiadają kwalifikacje i doświadczenie takie same lub wyższe od osób wymienionych w wykazie osób załączonym do SIWZ.

4) podwykonawców oraz zakresu robót im powierzonych,

5) zmiany postanowień § 7 ust. 11 pkt 1) umowy ze względu na potrzeby Zamawiającego.

6) zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego ze względu na potrzeby Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wyrzysk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

21.09.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk, pok. nr 16

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie