

dotyczy: Osiek nad Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej).

MODYFIKACJA SIWZ NR 4

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w związku ze zmianą projektu spowodowanego planowaną inwestycją zarządcy drogi wojewódzkiej nr 194, zmieniają się zapisy zawarte w SIWZ rozdział 4 (Opis przedmiotu zamówienia) ust. 1 pkt. 1) i 2) i przyjmują one zapisy:

- 1) Ułożenie warstwy wiążącej wg PN-EN 13108-1 z "AC 11 W" 0/12,8 mm grubości 4 cm AC oparta na kruszywie granulowanym i łamanym ze skał o cechach wg PN-EN 13043: - nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 WA24 \leq 1,0% - odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 kat. nie wyższa niż LA20 – 1834 m²,
- 2) Ułożenie warstwy ścieralnej wg PN-EN 13108-1 z "AC 11 S" 0/12,8 mm grubości 4 cm AC oparta na kruszywie granulowanym i łamanym ze skał o cechach wg PN-EN 13043: - nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 WA24 \leq 1,0% - odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 kat. nie wyższa niż LA20 – 1817 m²,

Tym samym zmieniają się odpowiednie zapisy w Ogłoszeniu o Zamówieniu.

W związku z w/w zmianą Zamawiający udostępnia dokumentację uwzględniającą zmiany wraz z nowym przedmiarem.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem,

.....
(podpis Kierownika zamawiającego lub osoby,
której Kierownik zamawiającego
powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynności)