



- A**
- PARKIET 2,2 cm
 - 1x PAPA SKLEJONA NA STYK LEPIKIEM
 - ŚLEPA PODŁOGA - 3,5 cm
 - LEGARY 2x (7,6 x 6,30) UŁOŻONE KRZYŻOWO CO 60 + 90 cm - 12,6 cm
 - 1x PAPA NA PODKŁADACH
 - PODKŁADKI BETONOWE 15x15x3 cm
 - WEŁNA MIN. MIĘKKA 3 cm
 - 1x PAPA SKLEJONA NA ZAKŁAD LEPIKIEM
 - GŁADŹ CEM - 1,5 cm
 - GAZOBETON 12,0 cm
 - 2x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU
 - BETON ZAGRUNTOWANY ABIZOLEM "R" - 10 cm
 - PIASEK UBIJANY WARSTWAMI - 15 cm
- B**
- GRES NA KLEJU (SALKA POMOCNICZA ZAMIENNIE „OMNISPORT”)
 - PODKŁAD CEMENTOWY M20 ZBROJONY SIATKĄ - 4 cm
 - FOLIA
 - WEŁNA MINERALNA TWARDA 5 cm
 - 3x PAPA ASF. „500” NA LEPIKU ASF.
 - BETON B 15-10cm
 - PIASEK ZAG. ~ 40 cm
- C**
- PCV - STANDARD WYŻSZY
 - ZAP. CEM. M20 ZBR. SIATKĄ - 4 cm
 - FOLIA
 - WEŁNA MIN. TWARDA - 5 cm
 - 3x PAPA ASF. „500” NA LEPIKU ASF.
 - BETON B15 - 10 cm
 - PIASEK ZAG. ~ 40 cm
- K**
- BLACHA TRAPEZOWA T -55
 - NA ŁATACH 5x 6 I KONTRŁATACH
 - FOLIA
 - WEŁNA MIN. PÓŁTWARDA 20 cm
 - FOLIA
 - 2x 1,25 GIPS - KARTON
- L**
- BLACHA TRAPEZOWA T -55
 - ŁATY 5x6 cm CO ~ 35 cm
 - PŁATEWKI 7x12 cm CO ~ 1 m
 - KONSTRUKCJA STALOWA
- D**
- PCV - WYŻSZY STANDARD ŚCIERALNOŚCI
 - PODŁ. CEM. M20 ZBR. SIATKĄ - 4 cm
 - FOLIA
 - WEŁ. MIN. TWARDA - 5 cm
 - 3x PAPA ASF. „500” NA LEPIKU ASF.
 - BETON B15 - 10 cm
 - PIASEK ZAG. ~ 40 cm
- E**
- PCV - STANDART WYŻSZY
 - ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA - 0,5 cm
 - PODŁ. CEM. M20 ZBR. SIATKĄ - 3,5 cm
 - STYROPIAN - 3 cm
 - GŁADŹ WYRÓWNAWCZA - 0,5 cm
 - PŁYTY OTWOROWE - 22 cm
- F**
- OMNISPORT (MULTISPORT)
 - ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA 0,5 cm
 - PODŁ. CEM. M20 ZBR. SIATKĄ 3,5 cm
 - STYROPIAN - 3 cm
 - GŁADŹ WYRÓW. - 0,5 cm
 - PŁYTY OTWOROWE 27 cm
- G**
- GRES
 - ZAPRAWA SAM. - 0,5 cm
 - IZOLACJA Z PAPY x2 Z WYWINIĘCIEM
 - PODŁOGA CEM. 3,5 cm
 - STYROPIAN 3,0 cm
 - GŁADŹ WYR. 0,5 cm
 - PŁYTY OTWOROWE 27 cm
- H**
- PŁYTY WARSTWOWE Z BLACHY Z WYPEŁNIENIEM
 - Z WEŁNY MINERALNEJ
 - ISOTHERM DW TE 190
 - Ko = 0,26 W/m² K
 - KLASA ODP. OGNIOWEJ 1 GODZINA