

WARUNKI TECHNICZNE

wykonanie drogi powiatowej

0303T Kamiów p. wieś

Odcinek J.U.

Od km 1+700 do km 2+100 klasa drogi \_\_\_\_\_

Kategoria ruchu \_\_\_\_\_ obciążenie \_\_\_\_\_

Standard \_\_\_\_\_

I. Stan istniejący drogi

Szerokość jezdni /korony/ drogi

Od km 1+700 do km 2+100 4,0 /m 7,0

Od km \_\_\_\_\_ do km \_\_\_\_\_ /m \_\_\_\_\_

Rodzaj i stan nawierzchni

Od km 1+700 do km 2+100

Od km \_\_\_\_\_ do km \_\_\_\_\_

Bitumiczna

Warunki gruntowo - wodne

Rodzaj gruntu \_\_\_\_\_

Poziom wody gruntowej \_\_\_\_\_

Rowy i urządzenia odwadniające

Pobocza Gruntowe

## II. Stan projektowany

Szerokość jezdni /korony/ drogi

Od km 1+700 do km 2+100 S,0/7,0

Od km \_\_\_\_\_ do km \_\_\_\_\_

Technologia poszerzeń

Poszerzenie jezdni obustronne

Technologia nawierzchni

W-wa wyjątkowa 75 kg/m<sup>2</sup>

W-wa ścieżkowa kam.

Pobocza

Rowy i urządzenia odwadniające

Odwadnienie jezdni poprzez zastosowanie ścieków  
podchodnikowych i kępy wów.

Dane wyjściowe od kosztorysu

Chodnik szer. 2,5-1,50 wykonany krawężnikiem drogowym  
ma być zlokalizować po stronie lewej drogi.

Kierownik Okręgu Drogowego  
w Strawczynku  
Bogusław Spaczyński