



Nr IZ.271.17.4.2017

"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czarnylas, Pączewo i Barłożno, Gmina Skórcz"

**GMINA SKÓRCZ**  
83-220 Skórcz, ul. Dworcowa 6  
woj. pomorskie

Ogłoszenie nr 500022189-N-2017 z dnia 01-09-2017 r.

Skórcz:

## **"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czarnylas, Pączewo i Barłożno, Gmina Skórcz"**

### **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:** Ogłoszenia o zamówieniu

#### INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 580632-N-2017

**Data:** 2017-08-31

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Skórcz, Krajowy numer identyfikacyjny 191675630, ul. ul. Dworcowa 6, 83-220 Skórcz, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 5824236 lub 5824645, e-mail [gminaskorcz@gminaskorc.pl](mailto:gminaskorcz@gminaskorc.pl), [m.eggert@gminaskorc.pl](mailto:m.eggert@gminaskorc.pl), faks 58 5824999.  
Adres strony internetowej (url): [www.gminaskorcz.biuletyn.net](http://www.gminaskorcz.biuletyn.net)

#### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

##### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

##### **Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn Przebudowa dróg gminnych w podziale na cztery części: w miejscowości Czarnylas, Pączewo i Barłożno, Gmina Skórcz obejmujące wykonanie następujących poszczególnych robót:

Część nr 1 droga w m. Czarnylas:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.515 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 2575 m<sup>2</sup>
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 210 m<sup>3</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) +zjazdy-2100 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) +zjazdy-2100 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-515m<sup>2</sup>



Część nr 2 droga w m. Pączewo (w kierunku m. Wysoka):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.1 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 525 m<sup>2</sup>
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 42,5 m<sup>3</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -425 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -425 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-100m<sup>2</sup>

Część nr 3 droga w m. Barłożno (przy sklepie):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.180 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 840 m<sup>2</sup>
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 66 m<sup>3</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -660 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -660 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-180m<sup>2</sup>

Część nr 4 droga w m. Barłożno (SKR):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.7 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 360 m<sup>2</sup>
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 29,2 m<sup>3</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -292 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -292 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-68m<sup>2</sup>



Nr IZ.271.17.4.2017

"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czarnylas, Pączewo i Barłożno, Gmina Skórcz"

---

### **W ogłoszeniu powinno być:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn Przebudowa dróg gminnych w podziale na cztery części: w miejscowości Czarnylas, Pączewo i Barłożno, Gmina Skórcz obejmujące wykonanie następujących poszczególnych robót:

Część nr 1 droga w m. Czarnylas:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.515 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 2575 m<sup>2</sup>
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 210 m<sup>3</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) +zjazdy-2100 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) +zjazdy-2100 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-515m<sup>2</sup>
- **Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych lub zasuw wodociągowych- 18szt.**

Część nr 2 droga w m. Pączewo (w kierunku m. Wysoka):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.1 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 525 m<sup>2</sup>
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 42,5 m<sup>3</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -425 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -425 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-100m<sup>2</sup>

Część nr 3 droga w m. Barłożno (przy sklepie):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.180 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 840 m<sup>2</sup>
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 66 m<sup>3</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -660 m<sup>2</sup>



Nr IZ.271.17.4.2017


"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czarnylas, Pączewo i Barłożno, Gmina Skórcz"

---

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -660 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-180m<sup>2</sup>
- **Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych lub zasuw wodociągowych-7szt.**

Część nr 4 droga w m. Barłożno (SKR):

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.7 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 360 m<sup>2</sup>
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 29,2 m<sup>3</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -292 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -292 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-68m<sup>2</sup>
- **Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych lub zasuw wodociągowych-2szt.**

  
WÓJT  
Sławomir Czechowski