

IZ.271.13.3.2019

Ogłoszenie nr 540116695-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.  
Skórcz:

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 559037-N-2019

**Data:** 10/06/2019

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Skórcz, Krajowy numer identyfikacyjny 19167563000000, ul. ul. Dworcowa 6, 83-220 Skórcz, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 5824236 lub 5824645, e-mail gminaskorz@gminaskorz.pl, m.eggert@gminaskorz.pl, faks 58 5824999.

Adres strony internetowej (url): [www.gminaskorz.biuletyn.net](http://www.gminaskorz.biuletyn.net)

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:**

Część nr 1: ♣ droga nr 243033G w m. Wielki Bukowiec :

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.911 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 4099,5 m2
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 435,35 m3
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)+łuki skrzyżowania- 4153,5 m2
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)+łuki skrzyżowania- 4153,5 m2
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-911 m2
- Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.I-II – 21mb
- Ława pod krawężniki betonowa z oporem 1,89m3
- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 21mb
- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych -19szt
- Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych – 35szt

- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III – 911m<sup>2</sup>
- Ręczne karczowanie krzaków i poszycia – 0,016ha
- Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych – 3szt
- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m<sup>2</sup> – 3szt
- Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie – 16m<sup>2</sup>

Część nr 2: ♣ droga wewnętrzna w m. Wielki Bukowiec :

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.105 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 472,5 m<sup>2</sup>
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 48,75 m<sup>3</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)+łuki skrzyżowania- 487,5 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)+łuki skrzyżowania- 487,5 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-105,0 m<sup>2</sup> – Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych -5szt – Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych – 6szt
- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III – 105m<sup>2</sup>

### **W ogłoszeniu powinno być:**


Część nr 1: ♣ droga nr 243033G w m. Wielki Bukowiec :

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.911 km – Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 4099,5 m<sup>2</sup>
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 435,35 m<sup>3</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)+łuki skrzyżowania- **3242,5 m<sup>2</sup>**
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)+łuki skrzyżowania- **3242,5 m<sup>2</sup>**
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-911 m<sup>2</sup>
- Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.I-II – 21mb
- Ława pod krawężniki betonowa z oporem 1,89m<sup>3</sup>
- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 21mb

- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych -19szt – Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych – 35szt
- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III – 911m<sup>2</sup> – Ręczne karczowanie krzaków i poszycia – 0,016ha
- Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych – 3szt
- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m<sup>2</sup> – 3szt
- Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie – 16m<sup>2</sup>

Część nr 2: ♣ droga wewnętrzna w m. Wielki Bukowiec :

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.105 km
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 472,5 m<sup>2</sup>
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 48,75 m<sup>3</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)+łuki skrzyżowania - **382,5 m<sup>2</sup>**
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)+łuki skrzyżowania - **382,5 m<sup>2</sup>**
- Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-105,0 m<sup>2</sup> – Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych -5szt
- Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych – 6szt
- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III – 105m<sup>2</sup>

  
**WÓJT**  
*Sławomir Czechowski*