

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.99	km	0.990	
				RAZEM	0.990
2	KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 300*5+690*4.5	m ²		
			m ²	4605.000	
				RAZEM	4605.000
3	KNNR 6 0107- 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 300*5*0.05+690*4.5*0.1	m ³		
			m ³	385.500	
				RAZEM	385.500
4	KNNR 6 0308- 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)+łuki zjazdu 300*4+690*3.5	m ²		
			m ²	3615.000	
				RAZEM	3615.000
5	KNNR 6 0309- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)+łuki zjazdu poz.4	m ²		
			m ²	3615.000	
				RAZEM	3615.000
6	KSNR 6 0204- 01	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm 990*0.5*2	m ²		
			m ²	990.000	
				RAZEM	990.000
7	KSNR 1 0312- 05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III 990*0.5*2	m ²		
			m ²	990.000	
				RAZEM	990.000