

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYPOSAŻENIE			
1	kalkulacja indywidualna	Zestaw zabawkowy z transportem i montażem	kpl		
d.1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalkulacja indywidualna	Huśtawka podwójna z transportem i montażem	kpl		
d.1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	kalkulacja indywidualna	Orbitrek z transportem i montażem	kpl		
d.1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4	kalkulacja indywidualna	Karuzela tarczowa z siedziskami z transportem i montażem	kpl		
d.1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5	kalkulacja indywidualna	Bujak sprężynowy Skuter z transportem i montażem	kpl		
d.1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalkulacja indywidualna	Tablica informacyjna Regulamin	kpl		
d.1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7	kalkulacja indywidualna	Ławka	kpl		
d.1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8	kalkulacja indywidualna	Śmietnik	kpl		
d.1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		NAWIERZCHNIA ŻWIROWA			
9	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod ławy o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		21,82+8,30+19,34+3,91+5,04	m	58,410	
				RAZEM	58,410
10	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod obrzeże betonowa zwykła	m ³		
		(21,82+8,30+19,34+3,91+5,04)*0,20*0,15	m ³	1,752	
				RAZEM	1,752
11	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z elastyczną nakładką na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. poz.9	m		
			m	58,410	
				RAZEM	58,410
12	KNR 2-01 d.2 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
		171,50	m ²	171,500	
				RAZEM	171,500
13	KNR 2-31 d.2 0202-03 + KNR 2-31 0202-04 analogia	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
		171,50	m ²	171,500	
				RAZEM	171,500