

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2	2.0. PODBUDOWA - KORYTO DROGI od km 0+000,00 do km 0+255,00	
3	3.0. PODBUDOWA od km 0+000,00 do km 0+255,00	
4	4.0. NAWIERZCHNIA od km 0+000,00 do km 0+255,00	
5	5.0. OGRANICZENIE JEZDNI	
6	6.0. UTWARDZENIE POBOCZY od km 0+000,00 do km 0+077,80	
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu netto:		
VAT 23,00%:		
Wartość kosztorysu brutto:		

OPRACOWAŁ;

KOSZTORYS OFERTOWY

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,255		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2 2.0. PODBUDOWA - KORYTO DROGI od km 0+000,00 do km 0+255,00					
2.1 KNNR 6/101/2 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie wraz z zgeszczeniem, głębokość 20·cm, kat. gruntu II-VI od km 0+000,00 do km 0+038,27 i od km 0+077,80 do km 0+249,00	m2		870,10		
2.2 KNNR 6/101/2 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie wraz z zgeszczeniem, głębokość 25·cm, kat. gruntu II-VI od km 0+249,00 do km 0+255,00	m2	1,25	49,1		
2.3 KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie wraz z zgeszczeniem, głębokości sredniej 40·cm, kat. gruntu II-VI od km 0+038,27 do km 0+046,50 i od km 0+060,50 do km 0+077,80	m2	1,33	94,40		
2.4 KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie wraz z zgeszczeniem, głębokość 60·cm, kat. gruntu II-VI od km 0+046,50 do km 0+060,50	m2	2,0	78,40		
2.5 KNNR 1/205/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem na odleglosc 1 km, grunt kategorii I-III (ziemia z koryta drogi)	m3		216,80		
2.6 KNNR 1/311/4 Ręczne formowanie (uzupełnienie i wykonanie poboczy), z ziemi pozyskanej z koryta drogi, kategoria gruntu III-IV od km 0+000,00 do km 0+255,00	m3		54,20		
2.7 KNNR 1/215/1 (1) Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległość do 10·m, kategoria gruntu I-III (ziemia z koryta drogi)	m3		216,80		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 2.0. PODBUDOWA - KORYTO DROGI od km 0+000,00 do km 0+255,00					
3 3.0. PODBUDOWA od km 0+000,00 do km 0+255,00					
3.1 KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm, walec wibracyjny	m2		1 013,50		
3.2 KNNR 6/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5·cm od km 0+046,50 do km 0+060,50	m2		78,40		
3.3 KNNR 6/113/1 Podbudowa z tłucznia kamiennego 63 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm od km 0+000,00 do km 0+046,50 i od km 0+060,50 do km 0+255,00	m2		907,20		
3.4 KNNR 6/109/3 Podbudowa betonowa z betonu C 12/15, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20·cm od km 0+046,50 do km 0+060,50	m2		76,30		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.5 KNNR 6/113/4 Podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 8-cm od km 0+000,00 do km 0+046,50 i od km 0+060,50 do km 0+255,00	m2		907,20		
3.6 KNNR 6/109/1 Podbudowa betonowa z betonu C 12/15, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10-cm od km 0+046,50 do km 0+060,50	m2		67,50		
3.7 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t od km 0+000,00 do km 0+255,00	m2		945,60		
3.8 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5 kg/m2 od km 0+000,00 do km 0+255,00	m2		945,60		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 3.0. PODBUDOWA od km 0+000,00 do km 0+255,00					
4 4.0. NAWIERZCHNIA od km 0+000,00 do km 0+255,00					
4.1 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t od km 0+000,00 do km 0+255,00	m2		941,00		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 4.0. NAWIERZCHNIA od km 0+000,00 do km 0+255,00					
5 5.0. OGRANICZENIE JEZDNI					
5.1 KNNR 1/305/2 Wykonanie koryta o wymiarach 0,35 m x 0,35 m i długości 30 m pod ławę betonową pod krawężnik , kategoria gruntu III (zabezpieczenie spływu wód powierzchniowych z pasa drogowego)	m3		3,70		
5.2 KNNR 6/403/3 Ustawienie krawężników o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem, beton C 12/15 od km 0+077,80 do km 0 + 255,00 + zabezpieczenie pasa drogowego	m		391,20		
5.3 KNNR 1/504/2 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów pod ławę betonową krawężnika, kategoria gruntu III	m3		3,70		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 5.0. OGRANICZENIE JEZDNI					
6 6.0. UTWARDZENIE POBOCZY od km 0+000,00 do km 0+077,80					
6.1 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne utwardzenia poboczy, kategoria gruntu II-IV od km 0+000,00 do km 0+046,50 i od km 0+060,50 do km 0+077,80	m2		90,10		
6.2 KNNR 6/113/5 Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym 0/31,5 mm, warstwa po zagęszczeniu 10-cm od km 0+000,00 do km 0+038,27	m2		62,50		
6.3 KNNR 6/109/1 Podbudowa pod utwardzenie poboczy z mieszanki betonowe C 12/15, warstwa po zagęszczeniu 10-cm od km 0+038,27 do km 0+046,50 i od km 0+060,50 do km 0+077,80	m2		27,60		
6.4 KNNR 1/514/1 Umocnienie poboczy w pasie szerokości 0,60 m przy pomocy płyt prefabrykowanych azurowych o wymiarach 60x40x10 cm od km 0+038,27 do km 0+046,50 i od km 0+060,50 do km 0+077,80	m2		30,60		

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BUCZKI-PIROGI nr ewid.dz.
1270, 1282 w mj. CHOLEWIANA GÓRA w km od 0+000 - 0+255
gmina JEŻOWE

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
6.5 KNNR 1/514/1 Umocnienie poboczy w pasie szerokości 0,60 m + skarpa 0,60 m przy pomocy płyt prefabrykowanych azurowych o wymiarach 60x40x10 cm od km 0+046,50 do km 0+060,50	m2		33,60		
6.6 KNNR 6/109/1 Uzupełnienie (wypełnienie) umocnienia poboczy i skarp z płyt azurowych mieszanka betonowa C 12/15 (powierzchnia wypełnienia 40%), warstwa po zagęszczeniu 10 cm	m2		13,40		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 6.0. UTWARDZENIE POBOCZY od km 0+000,00 do km 0+077,80					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					
VAT (z rozdziałów)					
Wartość kosztorysu brutto:					

OPRACOWAŁ;