



- LEGENDA:**
- Ściana EI 120
 - rozbiórka ściany lub usunięcie elementu
 - gaśnica, masa środka gaśniczego 2 kg

- ŚCIANA S6 EI 120**
- Warstwa wykończeniowa
 - Płyta g-k 1,25 cm typu H
 - Ista ściana z cegły pełnej 12,5cm
 - 2xPłyta g-k 1,25cm ognioodporna typu F
 - Warstwa wykończeniowa
- ŚCIANA S7 EI 120**
- Warstwa wykończeniowa
 - 2xPłyta g-k 1,25cm ognioodporna typu F
 - Parozalocja
 - Profil stalowy/wetna mineralna 10 cm
 - Beton kamorkowy 12 cm
 - Tylnik mineralny RAL 7004 1,5 cm

- ŚCIANA S4**
- Bocna
 - Płyta g-k 1,25 cm typu H
 - Profil stalowy/wetna mineralna 5cm
 - Płyta g-k 1,25 cm typu H
 - Warstwa wykończeniowa
- ŚCIANA S3**
- Warstwa wykończeniowa
 - 2x Płyta g-k 1,25 cm typu H
 - Parozalocja
 - Profil stalowy/wetna mineralna 10 cm
 - Cegła pełna 12,5cm
- ŚCIANA S2**
- Warstwa wykończeniowa
 - 2x Płyta g-k 1,25 cm typu H
 - Parozalocja
 - Profil stalowy/wetna mineralna 10 cm
 - Beton kamorkowy 12 cm
 - Tylnik mineralny RAL 7004 1,5 cm

- ŚCIANA S1**
- Bocna
 - 2x Płyta g-k 1,25 cm
 - Parozalocja
 - Profil stalowy/wetna mineralna 10 cm
 - Istniejąca ściana 12,5cm

<p>ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnicza 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69</p>		<p>867-16 BRANŻA SANITARNA</p>
<p>INWESTOR: GMIANA LIPUSZ UL. WYBICKIEGO 27, 83-424 LIPUSZ</p>		
<p>INWESTYCJA: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku przedszkola na funkcję zlozka i rozbudowa budynku - doociepłenie wraz ze ścianą warstwową, zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku gospodarczego na funkcję kotłowni obsługującej budynek zlozka, budowę placu zabaw i parkingu; dz. 436, obręb Lipusz</p>		<p>SKALA 1:50</p> <p>NR RYS. 12</p>
<p>PROJEKTANT: mgr inż. Arkadiusz Malinowski upr. nr 294/69/2002</p> <p>SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Korona upr. nr POW/0043/PWBS/16</p>		

Technologia kotłowni