



Rezerwa	G13	G14	G15	PD
	Gniazda słowe (zmywarka)	Gniazda słowe (kuchnia)		Punkt dystrybucyjny
	4,5kW	4,5kW		1,6kW
	5x4mm <sup>2</sup>	5x4mm <sup>2</sup>		3x2,5mm <sup>2</sup>
	YDVP	YDVP		YDVP

**Uwaga:**  
Rozdzielnię TR montować na wysokości 1,1m od posadzki, a rozdzielnię TP na wysokości 1,45m od posadzki.

**ROZDZIELNIA TP W OBUDOWIE PODTYNKOWEJ,**  
IP20, szer.:350mm, wys.: 550mm, gł.: 250mm, płyta montażowa,  
podstawa licznikowa, obudowa zabezpieczenia przystosowana do  
plombowania, listwy zaciskowe

**ROZDZIELNIA TR W OBUDOWIE PODTYNKOWEJ,**  
IP20, szer.:550mm, wys.: 900mm, gł.: 150mm, 5x25 modułów

art	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnicza 2, 83-400 Kościerzyna tel./fax 058/ 680 83 69 NIP 591635800 Regon 220376462	867-2016
projekt		
INWESTOR:	Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 Lipusz	SKALA 1:100
INWESTYCJA:	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową, istniejącego budynku przedszkola na funkcję zlozka i rozbudowę budynku - docieplenie wraz ze ścianą warstwową, zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku gospodarczego na funkcję kottłowni obsługującej budynek zlozka, budowę placu zabaw i parkingu w Lipuszu na działce nr 436	NR RYS. E10
BRANŻA:	ELEKTR. I TELETECH	DATA 01.2017
PROJEKTANT:	mgr inż. Lukasz Bobkowski upr. nr P0W/0006/P00E/13 * specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń	
	SCHEMAT TABLICZ TR ark. 2/2	