

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 17.68	m m	17.680	
				RAZEM	17.680
2	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 3.40	m m	3.400	
				RAZEM	3.400
3	KNR 4-01 0535-08 pas nadryn- nowy	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [17.68-0.45]*0.20 [11.55*2+17.68+1.3*2+0.45]*0.30	m ² m ² m ²	3.446 13.149	
				RAZEM	16.595
4	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 17.68*11.55 [17.68+11.55*2+1.3*2+0.45]*0.20	m ² m ² m ²	204.204 8.766	
				RAZEM	212.970
5	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2 poz.4	m ² m ²	212.970	
				RAZEM	212.970
6	wycena indy- widualna	Utylizacja papy poz.4*0.02*1.2	t t	5.111	
				RAZEM	5.111
7	wycena indy- widualna	Oczyszczenie podłoża stropodachu z brudu oraz usunięcie istniejących nie- równości. poz.4	m ² m ²	212.970	
				RAZEM	212.970
8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża środkiem do betonu poz.4	m ² m ²	212.970	
				RAZEM	212.970
9	KNR 2-02 0607-01 analogia	Ułożenie paroizolacji z folii polietylenowej poz.4	m ² m ²	212.970	
				RAZEM	212.970
10	KNR 2-02 0609-03 analogia	Ułożenie styropapy EPS-100 gr.20cm poz.4	m ² m ²	212.970	
				RAZEM	212.970
11	KNR 0-23 2612-05 analogia	Mocowanie styropapy za pomocą łączników składających się z teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego poz.4*4	szt. szt.	851.880	
				RAZEM	851.880
12	KNR 2-02 1113-06 analogia	Ułożenie klinów styropianowych 17.68+11.55*2+1.3*2+0.45	m m	43.830	
				RAZEM	43.830
13	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe poz.4 [17.68-0.45]*0.40	m ² m ² m ²	212.970 6.892	
				RAZEM	219.862
14	KNR 0-23 2612-09 analogia	Zamocowanie krawędziaka impregnowanego do krawędzi dachu 17.68-0.45	m m	17.230	
				RAZEM	17.230
15	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej poz.1	m m	17.680	
				RAZEM	17.680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej z demontażu poz.2	m m	 3.400	
				RAZEM	3.400
17	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej [17.68-0.45]*0.20 [11.55*2+17.68+1.3*2+0.45]*0.13	m ² m ² m ²	 3.446 5.698	
				RAZEM	9.144