

PROFIL

Kanalizacja deszczowa kolektor grawitacyjny

Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. E11 1NN, rz.osi=125.81) podano w przybliżeniu.

Ho=1,63 zagłębienie dna rurociągu
Hog=2,58 zagłębienie dna rurociągu górnego
Hod=4,00 zagłębienie dna rurociągu dolnego
dh=1,42 przepad (różnica Hod–Hog)

Ei numer kolejny przeszkody

Symbole przyłączy oraz dopływów węzłowych:

z lewej zlewni

z prawej zlewni

Symbole wpustów ulicznych:

L z lewej zlewni

P z prawej zlewni

D3 nazwa studni kanalizacyjnej

SW studnia włączeniowa do istn. przepustu bet. DN800

SO1 studnia osadnikowa z poduszką sorpcyjną

St.ist. studnia istniejąca

Rzędne włazów dostosować do istniejącego lub projektowanego terenu.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83

Przedmiot opracow.	Profil kanalizacji deszczowej - grawitacyjnej	Obiekt	Przebudowa odcinka drogi gminnej Lubań - Liniewko Kościerskie
		Adres	Lubań gm. Nowa Karczma
Skala 1:100/1000	Branża Sanitrna	Inwestor	Gmina Nowa Karczma ul. Kościerska 9 83-404 Nowa Karczma
Data 28.12.15	Projektował Marcin Kaczmarek	Uprawnienia	POM/0206/POOS/08
Nr rysunku S-04	Opracował		
	Sprawdził Adam Spisak	Uprawnienia	POM/0042/POOS/11