

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1:20


klasa ulicy
kategoria obciążenia ruchem
szybkość projektowa

40 km/h

Jezdnia

0+000,00 km - 0+950,35 km


5 cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
7 cm	podbudowa z betonu asfaltowego
20 cm	kruszywo łam. stab. mech. o frakcji 0/31,5
25 cm	grunt stabilizowany cementem, Rm=2,5MPa
grunt rodzimy	



Jezdnia

0+950,35 km - 2+270,00 km

15 cm	kruszywo łamane stab. mech. o frakcji 0/31,5
15 cm	kruszywo łamane stab. mech. o frakcji 0/63
15 cm	pospółka
grunt rodzimy	




Połączenie miejsc postojowych

z chodnikiem

0+000,00 km - 0+950,35 km

6 cm	betonowa kostka brukowa
3 cm	podsyпка cem.-piaskowa
10 cm	grunt stabilizowany cementem, Rm=1,5MPa
grunt rodzimy	

8 cm	betonowa kostka brukowa
3 cm	podsyпка cem.-piaskowa
15 cm	kruszywo łamane stab. mech. o frakcji 0/31,5
15 cm	grunt stabilizowany cementem, Rm=2,5MPa
grunt rodzimy	




miejsca postojowe

Połączenie jezdni z chodnikiem
oraz ścieżką rowerową

0+000,00 km - 0+950,35 km


6 cm	betonowa kostka brukowa
3 cm	podsyпка cem.-piaskowa
10 cm	grunt stabilizowany cementem, Rm=1,5MPa
grunt rodzimy	



Połączenie jezdni
z miejscami postojowymi

0+848,18 km - 0+912,77 km

8 cm	betonowa kostka brukowa
3 cm	podsyпка cem.-piaskowa
15 cm	kruszywo łamane stab. mech. o frakcji 0/31,5
15 cm	grunt stabilizowany cementem, Rm=2,5MPa
grunt rodzimy	



EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.		EcoTech	
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wicińska, Tel. 58 344 83 83		Zapraszamy do współpracy	
<i>Przebieg rysunku</i>		<i>Obiekt</i>	
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		Przebudowa oddziału drogi gminnej Lubań - Liniewko Kościelskie	
		<i>Adres</i>	
		Lubań gm. Nowa Karczma	
<i>Skala</i>		<i>Inwestor</i>	
1:20		Gmina Nowa Karczma ul. Kościelska 9 83-404 Nowa Karczma	
<i>Data</i>		<i>Upewnienie</i>	
28.12.15		POM/0240/PWOD/08	
<i>Wz. rysunku</i>		<i>Podpis</i>	
D-02			