PROFIL

Kanalizacja deszczowa
kolektor grawitacyjny

Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. E11 1NN, rz.osi=125.81) podano w przybliżeniu.

Ho=1.63 zagłębienie dna rurociągu
Hog=2.58 zagłębienie dna rurociągu górnego
Hod=4.00 zagłębienie dna rurociągu dolnego
dh=1.42 przepad (różnica Hod–Hog)

Ei numer kolejny przeszkody

Symbole wpustów ulicznych:

- L z lewej zlewni
- P z prawej zlewni

Symbole przyłączy oraz dopływów węzłowych:

- z lewej zlewni
- P z prawej zlewni
- D3 nazwa studni kanalizacyjnej
- SRR1 skrzynka retencyjno – rozsączające
- D35 studnia osadnikowa z poduszką sorpcyjną

Rzędne włazów dostosować do istniejącego lub projektowanego terenu.

Skala 1:100/750

P.p.=186,00



	D24	D24a	D25	E2	D26	D27	E5	D28	D29	D30	D31	D32	D33	D34	D35
Rzędna istniejącego terenu	199,33	199,53	199,06		198,59	197,37		196,07	195,77	195,46	195,25	195,34	194,94	194,11	193,48 / 193,48
Rzędna dna proj. kanału	197,73	197,29	197,03		196,40	195,56		194,36	194,26	194,12	194,06	193,99	193,55	192,67	192,05 / 192,04
Długość odcinka	29,00	17,20	18,00		24,00	40,00		24,00	36,00	14,00	18,00	22,00	34,00	28,00	2,60
Proj. spadek kanału, odległość	L=46,20	i=15,0‰	L=42,00		i=35,0‰	L=40,00	i=30,0‰	L=92,00			i=4,0‰	L=22,00 i=20,0‰	L=34,00 i=26,0‰	L=28,00 i=22,0‰	i=4,0‰ L=2,60
Proj. średnica nominalna, materiał	DN250														
Hektometr	0	29,00	46,20	51,10	64,20	88,20	1 5,50	28,20	52,20	88,20	2 2,20	20,20	42,20	76,20	3 4,20 / 6,80

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83

EcoTech – rozwiązania dla środowiska

Przedmiot rysunku: Profil kanalizacji deszczowej - grawitacyjnej		Obiekt: Przebudowa odcinka drogi gminnej 188012G Nowa Karczma - Lubieszynek	
		Adres: ul. Szkolna w m. Nowa Karczma	
Skala: 1:100/750	Branża: Sanitarna	Inwestor: Gmina Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma	
Data: 28.12.15	Projektował: Marcin Kaczmarek	Uprawnienia: POM/0206/POOS/08	Podpis
Nr rysunku	Opracował		Podpis
WS-02	Sprawdził	Uprawnienia	Podpis