

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego w Kątach</b>					
<b>1</b>		<b>Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego w Kątach</b>			
1.1	KNKRB 1 0111-0101	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 0.1	ha ha	 0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.1</b>
1.2	KNKRB 1 0115-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek grubość warstwy do 15 cm 31.3*19.3+1.5*5.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 612.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>612</b>
1.3	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m 0.5*0.25*36*4+15*0.6*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 20.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.25</b>
1.4	KNR 2-28 0703-0302	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 100 mm 36*4+15	m m	 159.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.0</b>
1.5	KNR 2-01 0610-0201	Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - żwir lub pospółka, żwirek filtracyjny 0.5*0.25*36*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
1.6	KNNR 1 0216-01	Analogia przemieszczanie mas ziemi 612*0.15+20.25-18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 94.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.05</b>
1.7	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu I-II 20.25-18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
1.8	KNKRB 1 0220-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharki gąsienicowe o mocy 74kW (100km) kategoria gruntu I-III 612	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 612.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>612</b>
1.9	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV 612	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 612.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>612</b>
1.10	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 612	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 612.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>612.000</b>
1.11	KNNR 6 0113-01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm 612	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 612.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>612</b>
1.12	KNNR 6 0113-05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm 612	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 612.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>612</b>
1.13	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 0.5*(31.3*2+19.3*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>51</b>
1.14	KNR 2-31 0511-0101	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara 1.5*5.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>8</b>
1.15	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii III-IV 31.3+31.3+19.3*2+1.5+5.5+1.5	m m	 109.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.700</b>
1.16	KNR 2-31 0402-03	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła 109.7*0.1*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.646	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.646</b>
1.17	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 109.7	m m	 109.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.7</b>
1.18	analiza indywidualna	Wykonanie warstwy stabilizującej pod nawierzchnię poliuretanową 540	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 540.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>540</b>
1.19	analiza indywidualna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej w systemowej o przepuszczalnej warstwie wraz z namalowaniem linii, układ kolorystyczny do akceptacji zamawiającego, wymagania odnośnie nawierzchni zgodnie z specyfikacją 540	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	540.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>540</b>
1.20	analiza indywidualna	Koszykówka polowa mocowana w tulejach (demontowalna), tablica 90 x 120 cm Konstrukcja do koszykówki jednosłupowa, wysięg 1,2 m, do tablicy 90x120 cm, cynkowana ogniowo, mocowana w tulei, tuleja, dekiel maskujący Tablica do koszykówki treningowa, epoksydowa o wymiarach 90 x 120 cm, na ramie metalowej cynkowanej ogniowo Obręcz do koszykówki cynkowana ogniowo, 8 uchwytów mocujących siatkę łańcuchową Siatka łańcuchowa do obręczy cynkowanej, 8 punktów mocowania, cynkowana Montaż konstrukcji do koszykówki polowej jednosłupowej wraz z przygotowaną stopą fundamentową 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
1.21	analiza indywidualna	Siatkówka polowa : Słupki do siatkówki stalowe, wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokość Tuleja montażowa słupka stalowego cynkowana ogniowo (80x80 mm), stalowa Dekiel maskujący tuleję słupka stalowego na boisku zewnętrznym (trawa lub asfalt) Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą Wieszak na siatkę Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki wraz z przygotowaniem stopy fundamentowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
1.22	analiza indywidualna	Piłka ręczna - bramki 3 x 2 m: Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe wzmocnione (2 x 3 m) z łukami stałymi Tuleje montażowe z adapterami do bramek (profil 80x80 mm) z 4 szpilek do łuków - 1 zestaw do 1 pary bramek Siatki do piłki ręcznej treningowe z piłkochwytem, gr. splotu 2,5 mm PE Montaż bramek tulejowanych do piłki ręcznej - 1 para = 4 tuleje 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
1.23	analiza indywidualna	Ławki typu parkowego - dostawa wraz z montażem 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
1.24	KNR 2-23 0401-01	Analogia - wykonanie ogrodzenia na wysokość 3 m 30*2+18*2	m m	96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96</b>
1.25	KNR 2-23 0401-04	Analogia - wykonanie ogrodzenia - dodatkowa wysokość o 1m 96	m m	96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96</b>
1.26	KNR 2-02 1808-01	Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3.0/1.0 m), - wykonanie zamykanej na wkładkę furtki o wymiarach 2,0 x 2,5 m 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>