



PODCIĄGI I NADPROŻA ŻELBETOWE POZ.3.1.9 - POZ.3.1.18	
1. Beton:	C25/30
2. Stal zbrojeniowa: zbrojenie ogólnie:	A-III (B500S)
	A-III (B500A)
3. Klasa klejonej: K23	
4. Ciężar obciążenia: max.30cm do elementu podłogi	
5. Wymiary geometryczne w centymetrach	
6.500 x 140.50 x 14.00	
<p>1. Wzrostki: zgodnie z rysunkiem (rysunki konstrukcyjne)</p> <p>2. Ciężar obciążenia: zgodnie z rysunkiem (rysunki konstrukcyjne)</p> <p>3. Ciężar obciążenia: zgodnie z rysunkiem (rysunki konstrukcyjne)</p> <p>4. Wzrostki: zgodnie z rysunkiem (rysunki konstrukcyjne)</p> <p>5. Ciężar obciążenia: zgodnie z rysunkiem (rysunki konstrukcyjne)</p>	
<p>PROJEKTANT: mgr inż. J. KOWALSKI</p> <p>OPRACOWANIE: mgr inż. J. KOWALSKI</p> <p>WYKONANIE: mgr inż. J. KOWALSKI</p> <p>WZROSTKI: mgr inż. J. KOWALSKI</p>	
<p>PODCIĄGI I NADPROŻA ŻELBETOWE</p> <p>POZ.3.1.9 - POZ.3.1.18</p> <p>KONSTRUKCJA</p> <p>1:25</p>	