



PODŁOGI I NADPROŻA ŻELBETOWE POZ.3.1.19 - POZ.3.1.32					
1. Wykonanie	C25/30				
2. Siatka drzewcowa: długość gładzie	A-100 (B500F)				
3. Siatka drzewcowa: szerokość gładzie	A-100 (B500A)				
4. Średnica drzewca = min. 10mm dla elementów ponad gruntu	12				
5. Skrajna warstwa posłania w narożnikach	85/50 = 24x50 mm s.p.m.				
WYMAGANIA:					
1. Wykonanie konstrukcji	1. Wykonanie konstrukcji				
2. Zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem	2. Zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem				
3. W miejscach oparcia słupki na ścianach wykonać podkładziny cementowe grubości 80/50mm	3. W miejscach oparcia słupki na ścianach wykonać podkładziny cementowe grubości 80/50mm				
4. W planie wykonać obrzeża podłogi i nadproża, natomiast drzewce i siatkę drzewcowa nie stosować, na to służy obrzeża w innych miejscach	4. W planie wykonać obrzeża podłogi i nadproża, natomiast drzewce i siatkę drzewcowa nie stosować, na to służy obrzeża w innych miejscach				
5. W miejscach oparcia słupki na ścianach wykonać podkładziny cementowe grubości 80/50mm	5. W miejscach oparcia słupki na ścianach wykonać podkładziny cementowe grubości 80/50mm				
<table border="1"> <tr> <td>PODŁOGI I NADPROŻA ŻELBETOWE</td> <td>1:25</td> </tr> <tr> <td>KONSTRUKCJA</td> <td>KR 3</td> </tr> </table>		PODŁOGI I NADPROŻA ŻELBETOWE	1:25	KONSTRUKCJA	KR 3
PODŁOGI I NADPROŻA ŻELBETOWE	1:25				
KONSTRUKCJA	KR 3				