

M O D Y F I K A C J A
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
zamieszczonej w dniu 03.04.2012 r.
DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na zadanie pn. „ Wykonanie ogrodzenia wraz z elementami zagospodarowania terenu wokół zabytkowej Synagogi w Chmielniku.”

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostaje zmodyfikowany:

- 1) Dział III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do którego dodaje się zapis:

...

Dopuszcza się wykonanie ścian ogrodzeń z betonu architektonicznego do realizacji w technologii monolitycznej wylewanej na budowie.

W wykonanych elementach żelbetowych powierzchnia powinna być całkowicie bez wykwitów o jednolitej tonacji ubarwienia na całej powierzchni. Dopuszcza się na powierzchni min.50x50cm pory w ilości 0,3% tej powierzchni. Pory o średnicy poniżej 1mm nie są brane pod uwagę, największy wymiar porów nie może przekroczyć 10mm. Składniki mieszanki betonowej winny spełniać warunki normowe przy czym muszą gwarantować dobrą urabialność a przy układaniu i zagęszczaniu nie może występować zjawisko oddzielania wody od betonu.

Zastosowany cement powinien pochodzić z tego samego źródła, nie wskazane jest stosowanie cementów z dodatkiem popiołów lotnych jako dodatku uzupełniającego drobne frakcje w kruszywie.

Zastosowane kruszywa powinny być najwyższej jakości o małej nasiąkliwości, mrozoodporne, bez zanieczyszczeń. Maksymalna wielkość kruszywa nie powinna przekraczać 10 mm. Ilość wody powinna być ograniczona tak, aby wskaźnik wody do cementu nie był wyższy jak 0,50 a najlepiej żeby wskaźnik ten był poniżej 0,45. Stosować domieszki upłynniające do betonu (plastyfikatory, superplastyfikatory i napowietrzające). Stosowane domieszki do betonu nie mogą powodować wyrzucania wody. Kotwy i otwory technologiczne po ściągach nie powinny pogarszać wyglądu estetycznego ściany. Beton powinien być podawany tak, aby nie doprowadzić do segregacji, czas zagęszczania powinien być ustalony w trakcie próbnego betonowania...

- 2) Dział XI SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt 1 i pkt 5

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, pokój nr 102 – Sekretariat w terminie do dnia 23.04.2012 r. do godz. 10:00

pkt.5 otrzymuje brzmienie:

5. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku, ul. Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik pok. Nr 202 w dniu 23.04.2012 roku o godz. 10:30

Ponadto dodaje się do Załącznika nr 10 SIWZ rysunek nr 5 i 6, które stanowią załącznik do niniejszej Modyfikacji SIWZ oraz Załącznik nr 12 Schemat z oznaczeniem ogrodzeń i murów oporowych wykonywanych w technologii wylewanej.

Burmistrz /-/
Jarosław Zatorski

Chmielnik, dnia 13.04.2012 r.