

PRZEDMIAR ROBÓT

Opis		
Obiekt: Droga gminna Piątkowa - Załazek		
Element: Remont drogi		
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0113-0500	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego klinowanego , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm [1050.0*4.0]
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0308-0105	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t □ GRUBOŚĆ WARSTWY 3 CM [1060.0*3.4]
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0309-0205	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t [1060.00*3.40]
1. 1. 4.	KNNR 00-06-0113-0401	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm na poszerzeniach do 2,5 m □ Uzupełnienie poboczy [(1055*0.3)*2]
1. 1. 5.	KNNR 00-06-1302-0200	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm [2120]