

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 22491-2013 z dnia 2013-02-12 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Górnio

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego mikrobusu 9 osobowego (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Gminy Górnio. Zakup samochodu jest częściowo...

Termin składania ofert: 2013-02-20

---

**Numer ogłoszenia: 24523 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 22491 - 2013 data 12.02.2013 r.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Górnio, Górnio 169, 26-008 Górnio, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3023018, fax. 041 3023009.

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).

**W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego mikrobusu 9 osobowego (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Gminy Górnio. Zakup samochodu jest częściowo finansowany ze środków PFRON. Samochód musi być fabrycznie nowy, nie poddawany żadnym naprawom, pochodzić z produkcji w 2013 r. oraz winien spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Winien również posiadać komplet dokumentów wymaganych do rejestracji. Samochód powinien mieć fabryczną homologację auta 9-cio osobowego. 2. Wymagane parametry techniczne samochodu osobowego : Wymagane minimalne parametry techniczne i użytkowe 1. samochód osobowy, nowy, fabrycznie 9 osobowy (8+1) - razem z kierowcą, typu mikrobus, 2. homologacja fabryczna dla samochodu 9-cio osobowego, 3. rok produkcji 2013, 4. rozstaw osi min. 3400 mm, 5. max. długość samochodu 5500 mm, 6. dopuszczalna masa całkowita nie przekraczająca 3,5 tony 7. typ silnika - diesel, turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa, o pojemności do 2000 cm<sup>3</sup> i mocy min. 100 KM, spełniający normę emisji spalin EURO5 8. zużycie paliwa w cyklu mieszanym - max. 8,5 l/100 km 9. zużycie energii w cyklu mieszanym - max. 3,06 MJ/km, (iloczyn zużycia paliwa w cyklu mieszanym l/km i wartości energetycznej paliwa równej 36MJ/l) 10. emisja CO<sub>2</sub> w cyklu mieszanym - max. 200g/km, 11. emisja zanieczyszczeń spełniająca wymogi Dyrektywy CEE EURO 5/2007/715/EC. Max. poziom tych emisji to : - tlenku węgla CO - 0,5 g/km, - węglowodorów HC - 0,05 g/km, - tlenków azotu NO<sub>x</sub> - 0,18 g/km, - cząstek stałych PM - 0,005 g/km 12. skrzynia biegów manualna 5 lub 6 biegowa (5 biegów + wsteczny), dźwignia zmiany biegów w formie joysticka, 13. układ hamulcowy tarczowy, hamulce wentylowane z przodu i z tyłu, 14.

ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, 15. elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (EDS lub równoważna) 16. system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyśpieszania, 17. system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem, 18. napęd kół przedni lub tylni z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania (ESP) 19. elektrycznie regulowane, ogrzewane lusterka boczne, 20. elektrycznie otwierane szyby boczne w przedziale kierowcy, 21. dwa komplety kluczy (z pilotem, jeśli dotyczy) 22. centralny zamek sterowany pilotem. Możliwość ryglowania zamków przez kierowcę od wewnątrz. 23. wspomaganie układu kierowniczego, 24. kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach z blokadą koła kierownicy 25. poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera (w przedziale kierowcy), 26. uchwyt wejściowy na słupku po prawej stronie w przestrzeni pasażerskiej, 27. klimatyzacja minimum półautomatyczna z regulacją i nawiewem w przedziale kierowcy oraz minimum przewietrzaniem przestrzeni pasażerskiej (nadmuch na I i II rząd siedzeń przestrzeni pasażerskiej), 28. ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej - drugi wymiennik ciepła, 29. drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej przeszklone przesuwane z prawej strony, 30. blokada mechaniczna w klamce zamka drzwi przesuwnych, umożliwiająca ich łatwe zamykanie (po odblokowaniu klamką), 31. drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe (w przypadku montażu wózków w tylnej części pojazdu) lub kłapa tylna z ogrzewaną szybą + wycieraczka, 32. radioodtwarzacz CD/MP3 + minimum 2 głośniki, 33. pełne przeszklenie samochodu, 34. czujnik parkowania w tylnym zderzaku, 35. tylne światła przeciwmgielne i wsteczne 36. trzecie (tylne) światło stop, 37. kierunkowskazy ostrzegawcze zamontowane na dachu z tyłu pojazdu 38. światła do jazdy dziennej włączane automatycznie, 39. autoalarm fabryczny, 40. immobiliser, 41. dywaniki w kabinie kierowcy 42. fotel kierowcy z regulacją wysokości i manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego + podłokietniki, 43. rolety przeciwsłoneczne w bocznych oknach lub szyby przyciemniane w części pasażerskiej, 44. minimum jedno okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej (I rząd siedzeń), 45. siedzenie pasażera (2 osoby) w przedziale kierowcy w dowolnym układzie, 46. I i II rząd siedzeń w przestrzeni pasażerskiej - układ dowolny . Łatwy demontaż siedzeń, 47. atestowane mocowanie dla 1 wózka inwalidzkiego oraz pasy zabezpieczające osobę na wózku inwalidzkim, wózek montowany zamiennie maksymalnie za 2 miejsca siedzące, szerokość rozstawu kół wózków jakie będą przewożone w parametrach do max 70 cm. 48. atestowane najazdy wprowadzające wózek do pojazdu z powierzchnia antypoślizgową, łatwe w montażu i demontażu przez jedną osobę 49. antypoślizgowe progi przy stopniach wejściowych 50. tapicerka łatwa w utrzymaniu - odporna na zużycie i zabrudzenia 51. podłoga w kabinie pasażerskiej antypoślizgowa, wodoodporna 52. wysokość oparcie I i II rzędu siedzeń w przestrzeni pasażerskiej, nie wyższa niż wysokość oparcie foteli w przedziale kierowcy, 53. fotele wyposażone w zagłówki o regulowanej wysokości i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa 54. komfortowe wykończenie wnętrza - bezpieczna przestrzeń pasażerska (bez ostrych krawędzi), 55. minimum jedno mocowanie Isofix w przestrzeni pasażerskiej, 56. podłoga płaska w przestrzeni pasażerskiej 57. podłoga wyłożona wykładziną zmywalną - antypoślizgową, 58. czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy, 59. dwa komplety kół na felgach stalowych z oponami letnimi i zimowymi - średnica zalecana przez producenta. Opony fabrycznie nowe, nie starsze niż 6 m-cy. Koła wyposażone w kołpaki w pełni zakrywające felgi. W dniu odbioru zamontowane mają zostać opony odpowiednie do panujących warunków drogowych 60. gaśnica dostosowana do pojazdu 61. trójkąt ostrzegawczy, 62. apteczka, 63. komplet narzędzi: podnośnik, klucz do kół, linka holownicza, wybijak

szyb ewakuacyjnych 64. zamontowany hak holowniczy 65. pełnowymiarowe koło zapasowe 66. gwarancja minimum : - mechaniczna (na zespoły i podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne) 2 lata bez limitu kilometrów, - 3 lata na lakier, - 10 lat na perforację. - 2 lata na wykonaną zabudowę dostosowującą do przewozu osób niepełnosprawnych 67. kolor nadwozia: metaliczny lub niemetaliczny szary/czerwony/zielony 68. plansze magnetyczne nakładane na nadwozie samochodu z symbolami o przewozie osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DZ. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) 69. serwis w autoryzowanej stacji obsługi w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego 70. instrukcja w języku polskim 71. książka gwarancyjna wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu oraz książka przeglądów serwisowych 72. karta pojazdu..

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego mikrobusu 9 osobowego (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Gminy Górnó. Zakup samochodu jest częściowo finansowany ze środków PFRON. Samochód musi być fabrycznie nowy, nie poddawany żadnym naprawom, pochodzić z produkcji w 2013 r. oraz winien spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Winien również posiadać komplet dokumentów wymaganych do rejestracji. Samochód powinien mieć fabryczną homologację auta 9-cio osobowego. 2. Wymagane parametry techniczne samochodu osobowego : Wymagane minimalne parametry techniczne i użytkowe 1. samochód osobowy, nowy, fabrycznie 9 osobowy (8+1) - razem z kierowcą, typu mikrobus, 2. homologacja fabryczna dla samochodu 9-cio osobowego, 3. rok produkcji 2013, 4. rozstaw osi min. 3300 mm, 5. max. długość samochodu 5500 mm, 6. dopuszczalna masa całkowita nie przekraczająca 3,5 tony 7. typ silnika - diesel, turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa, o pojemności do 2000 cm<sup>3</sup> i mocy min. 100 KM, spełniający normę emisji spalin EURO5 8. zużycie paliwa w cyklu mieszanym - max. 8,5 l/100 km 9. zużycie energii w cyklu mieszanym - max. 3,06 MJ/km, (iloczyn zużycia paliwa w cyklu mieszanym l/km i wartości energetycznej paliwa równej 36MJ/l) 10. emisja CO<sub>2</sub> w cyklu mieszanym - max. 200g/km, 11. emisja zanieczyszczeń spełniająca wymogi Dyrektywy CEE EURO 5/2007/715/EC. Max. poziom tych emisji to : - tlenku węgla CO - 0,5 g/km, - węglowodorów HC - 0,05 g/km, - tlenków azotu NO<sub>x</sub> - 0,18 g/km, - cząstek stałych PM - 0,005 g/km 12. skrzynia biegów manualna 5 lub 6 biegowa (5 biegów + wsteczny), dźwignia zmiany biegów w formie joysticka, 13. układ hamulcowy tarczowy, hamulce wentylowane z przodu i z tyłu, 14. ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, 15. elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (EDS lub równoważna) 16. system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyśpieszania, 17. system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem, 18. napęd kół przedni lub tylni z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania (ESP) 19. elektrycznie regulowane, ogrzewane lusterka boczne, 20. elektrycznie otwierane szyby boczne w przedziale kierowcy, 21. dwa komplety kluczy (z pilotem, jeśli dotyczy) 22. centralny zamek sterowany pilotem. Możliwość ryglowania zamków przez kierowcę od wewnątrz. 23. wspomaganie układu kierowniczego, 24. kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach z blokadą koła kierownicy lub kolumna kierownicy regulowana na głębokość, ale z fotelem kierowcy regulowanym w płaszczyznach góra-dół, przód-tył, pochyleniem oparcia, podłokietnikami, regulacją odcinka lędźwiowego i regulowanym na wysokość zagłówkiem 25. poduszka

powietrzna dla kierowcy i pasażera (w przedziale kierowcy), 26. uchwyt wejściowy na słupku po prawej stronie w przestrzeni pasażerskiej, 27. klimatyzacja minimum półautomatyczna z regulacją i nawiewem w przedziale kierowcy oraz minimum przewietrzaniem przestrzeni pasażerskiej (nadmuch na I i II rząd siedzeń przestrzeni pasażerskiej), 28. ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej - drugi wymiennik ciepła, 29. drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej przeszklone przesuwane z prawej strony, 30. blokada mechaniczna w klamce zamka drzwi przesuwanych, umożliwiająca ich łatwe zamykanie (po odblokowaniu klamką), 31. drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe (w przypadku montażu wózków w tylnej części pojazdu) lub kłapa tylna z ogrzewaną szybą + wycieraczka, 32. radioodtwarzacz CD/MP3 + minimum 2 głośniki, 33. pełne przeszklenie samochodu, 34. czujnik parkowania w tylnym zderzaku, 35. tylne światła przeciwmgielne i wsteczne 36. trzecie (tylne) światło stop, 37. kierunkowskazy ostrzegawcze zamontowane na dachu z tyłu pojazdu 38. światła do jazdy dziennej włączane automatycznie, 39. autoalarm fabryczny, 40. immobiliser, 41. dywaniki w kabinie kierowcy 42. fotel kierowcy z regulacją wysokości i manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego + podłokietniki, 43. rolety przeciwsłoneczne w bocznych oknach lub szyby przyciemniane w części pasażerskiej, 44. minimum jedno okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej (I rząd siedzeń), 45. siedzenie pasażera (2 osoby) w przedziale kierowcy w dowolnym układzie, 46. I i II rząd siedzeń w przestrzeni pasażerskiej - układ dowolny . Łatwy demontaż siedzeń, 47. atestowane mocowanie dla 1 wózka inwalidzkiego oraz pasy zabezpieczające osobę na wózku inwalidzkim, wózek montowany zamiennie maksymalnie za 2 miejsca siedzące, szerokość rozstawu kół wózków jakie będą przewożone w parametrach do max 70 cm. 48. atestowane najazdy wprowadzające wózek do pojazdu z powierzchnia antypoślizgową, łatwe w montażu i demontażu przez jedną osobę 49. antypoślizgowe progi przy stopniach wejściowych 50. tapicerka łatwa w utrzymaniu - odporna na zużycie i zabrudzenia 51. podłoga w kabinie pasażerskiej antypoślizgowa, wodoodporna 52. wysokość oparcí I i II rzędu siedzeń w przestrzeni pasażerskiej, nie wyższa niż wysokość oparcí foteli w przedziale kierowcy, 53. fotele wyposażone w zagłówki o regulowanej wysokości i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, w II rzędzie siedzeń w części pasażerskiej dopuszcza się fotele bez regulowanych zagłówków 54. komfortowe wykończenie wnętrza - bezpieczna przestrzeń pasażerska (bez ostrych krawędzi), 55. minimum jedno mocowanie Isofix w przestrzeni pasażerskiej, 56. podłoga płaska w przestrzeni pasażerskiej 57. podłoga wyłożona wykładziną zmywalną - antypoślizgową, 58. czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy, 59. dwa komplety kół na felgach stalowych z oponami letnimi i zimowymi - średnica zalecana przez producenta. Opony fabrycznie nowe, nie starsze niż 6 m-cy. Koła wyposażone w kołpaki w pełni zakrywające felgi. W dniu odbioru zamontowane mają zostać opony odpowiednie do panujących warunków drogowych 60. gaśnica dostosowana do pojazdu 61. trójkąt ostrzegawczy, 62. apteczka, 63. komplet narzędzi: podnośnik, klucz do kół, linka holownicza, wybijak szyb ewakuacyjnych 64. zamontowany hak holowniczy 65. pełnowymiarowe koło zapasowe 66. gwarancja minimum : - mechaniczna (na zespoły i podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne) 2 lata bez limitu kilometrów, - 3 lata na lakier, - 10 lat na perforację. - 2 lata na wykonaną zabudowę dostosowującą do przewozu osób niepełnosprawnych 67. kolor nadwozia: metaliczny lub niemetaliczny szary/czerwony/zielony 68. plansze magnetyczne nakładane na nadwozie samochodu z symbolami o przewozie osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DZ. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) 69. serwis w autoryzowanej stacji obsługi w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego 70.

instrukcja w języku polskim 71. książka gwarancyjna wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu oraz książka przeglądów serwisowych 72. karta pojazdu..