

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na „ Przebudowę drogi gminnej nr 183006
Nowe Grodziczno – Rynek”

Zamawiający Gmina Grodziczno w związku z zapytaniem z dnia 10 lutego 2010 roku
jednego z oferentów wyjaśnia co następuje:

Pytanie:

- I) Dotyczy przedmiaru robót Grodziczno-Rynek g. 2225,89m
- 1) Czy w warstwie odsączającej w pozycji 24 przedmiaru ma zostać zastosowany piasek gr. 15cm?
 - 2) Jaki ma zostać zastosowany materiał w warstwie podbudowy dolnej i górnej, kruszywo łamane (tłuczeń kamienny, jaki) twarde?, półtwarde?, czy może miękkie?
 - 3) Czy w pozycji nr 28 nie ma błędu i czy w warstwie wiążącej ma być zastosowana warstwa z masy mineralno-bitumicznej br. 6cm?
 - 4) Czy w pozycji nr 1 w robotach przygotowawczych – odtworzenie trasy musi wystąpić km 2,22589, czy może zostać zaokrąglony do 2,226km
- II) Dotyczy przedmiaru robót Przebudowa drogi gminnej Nowe Grodziczno-Rynek od 0+538,0 do 4+532,05
- 1) Czy w pozycji 1.4.7 przedmiaru dotyczącego uzupełnienia zaniżonych poboczy ma zostać zastosowane kruszywo łamane, czy pospółka tradycyjna.

Odpowiedź:

1. I.1. W pozycji 24 ma być zgodnie z zapisem zastosowane kruszywo naturalne o grubości 15 cm [spełniające właściwości odsączające] – piasek należy do kruszyw naturalnych a więc może być zastosowany.
2. I.2. Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa dolna o uziarnieniu jednorodnym 0/63 mm , a warstwa górna z kruszywa kamiennego o uziarnieniu jednorodnym 0/31,5mm
3. I.3. W pozycji 28 grubość warstwy wiążącej wynosi 6 cm
4. I.4. Zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku należy zastosować jedynie do wartości kosztorysowych [np. 100,00 zł] . Wartość w pozycji nr 1 w robotach przygotowawczych wynosi 2,22589 km.
Uwaga : w przypadku braku możliwości technicznych kalkulatora z uzyskaniem pięciu miejsc po przecinku obliczenie należy wykonać ręcznie na kartce papieru !!!
5. II.1. W pozycji 1.4.7 przedmiaru , zgodnie z zapisem „Wykonanie uzupełnienia zaniżonych poboczy kruszywem naturalnym (pospółka drogowa frakcji 0/31,5 mm) grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – dopuszcza się zastosowanie innego kruszywa naturalnego , łamanego spełniające warunki techniczne .

WÓJT
Włodzisław Konieczny