

UWAGI:


- wymiarno stolarki okiennej w pomieszczeniach poddossa na PCV w kolorze zewnętrznym RAL7024 i wewnętrznym klasyczny biały – bez kłasy odporności na włamanie i izolacyjności termicznej ok. Uw=0,95W/(m²K).
- Wszystkie okna wyposażone w nowetrzaki oraz okucia z funkcją mikrowentylacji na skrzydle R/U – UWAGA: 2 szt. okien w lukarnach – kolor klasyczny biały z zewnątrz i wewnątrz;
- montaż 3szt. okien połaciowych 03,5 oraz wylazu dachowego WD1;
- demontaż deskowania podłogi, aż do powierzchni belek stropowych;
- montaż wraz z dociepleniem podłogi na ruszcie drewnianym;
- montaż obudowy konstrukcji wieżyczki konstrukcją z płyt G-K no stelażu wraz z dociepleniem;
- wykucie oraz zamontowanie drzwi odgródzenia pożarowego ze zmianą kierunku otwarcia skrzydła;
- demontaż okładziny dachu (dachówka ceramiczna, karpówka) wraz z obróbkami z blachy stalowej i montaż nowego pokrycia dachu (dachówka karpówka „w koronkę” w kolorze naturalnym) wraz z obróbkami z blachy tytan-cynk w kolorze RAL7024 wg projektu kolorystycznego elewacji;
- wymiarno okładziny blaszanej wieżyczki wraz z restauracją cyferblatu i wskazówek zegara – w razie natrafienia na skorodowane elementy konstrukcyjne wieżyczki – wymiarno tych elementów o tych samych parametrach;
- wykonanie okładziny wieżyczki z blachy tytan-cynk „na wysoki rąbek” wg projektu kolorystycznego elewacji;
- docieplenie od wewnątrz połaci dachu wełną mineralną 16+8cm;
- docieplenie ścian wewnętrznych w systemie Eurothane G płytami z pianki PIR 8cm wraz z przyklejoną płytą G-K 0,95cm na klej do płyt gipsowych, następnie wykonczenie powstajej powierzchni – na łgzeniach – masą szpachlową wraz z tasmą zbrojenową polipropylenową – oraz gruntuowanie i malowanie farbą emulsyjną do wnętrz pod kolor pomieszczenia;
- zerwanie lynchów tynków, odpadzeń oraz uzupełnienie ubytków masą tynkarską i zabezpieczenie miejsc spękan siatką zbrojenową, polipropylenową ścian zewnętrznych;
- zagruntuowanie ścian zewnętrznych preparatem gruntującym do elewacji zewnętrznych;
- docieplenie ściany północnej oraz zachodniej w systemie Fosrock Max płytami z wełny mineralnej, używając rozważań systemowych;
- nałożenie masy tynkowej, barwionej w mosie, o strukturze „boranek 1mm” (kolor wg RAL9013) na wszystkie ściany zewnętrzne – za wyjątkiem sztukaterii i gzymsów – wg projektu kolorystycznego elewacji – UWAGA: szczyt ściany południowej, ponad połacią dachu budynku sąsiedniego wykonać przy użyciu podnośnika;
- nałożenie masy tynkarskiej, barwionej w masie, o gładkiej strukturze (kolor wg RAL9010) – wg projektu kolorystycznego elewacji;
- wymiarno instalacji – zgodnie z opracowaniem brązowym;
- na rysunku zaznaczono lokalizację głośnic proszkowych 6kg;
- brak zmian w zakresie sposobu użytkowania pomieszczeń oraz liczby stanowisk pracy;

UWAGI:

Wszelkie prace wewnątrz budynku wykonywać zgodnie z harmonogramem remontu i wymiany instalacji.

| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. UŻYTK. | POW. PODŁ. | KUBATURA |
|-------|-----------------------|-------------|------------|----------|
| 3.1 | Korytarz + schody | 18,3m² | 18,3m² | 65,52m |
| 3.2 | Schowek | 1,39m² | 5,26m² | 9,28m |
| 3.3 | Pomieszczenie biurowe | 15,48m² | 15,48m² | 41,8m |
| 3.4 | Korytarz | 5,73m² | 5,73m² | 15,47m |
| 3.5 | Pomieszczenie biurowe | 14,65m² | 14,65m² | 38,09m |
| 3.6 | Stylach | 81,13m² | 101,86m² | 338,79m |
| RAZEM | | 136,68m² | 161,28m² | 508,95m |

| | |
|------------------|--|
| AUTOR | inż. arch. Damian Borowczak |
| PROJEKTANT | inżr inż. arch. Artur Kaczmarek upr. nr WP-01A/OKK/UpB/15/2006 |
| PROJEKTANT | inżr inż. Paweł Brudło upr. nr WKP/0055/PWOK/12 |
| SPRAWDZ. ARCH. | inżr inż. arch. Monika Szczepłowska upr. nr 7131/23/P/2003 WP-0503 |
| SPRAWDZ. KONSTR. | inżr inż. Andrzej Karłowski upr. nr WKP/0054/PWOK/13 |



GROCAD BIURO PROJEKTOWE
Inż. arch. DAWID AN BOROWCZAK
62-065 Grodzisk Wilko. ul. Bukowska 76
Tel.: 692-125-471
biuro@grocad.pl
www.grocad.pl

| | |
|-------------|--|
| INWESTOR | Gmina Wielichowo 64-050 Wielichowo, Ul. Rynek 10 |
| LOKALIZACJA | Dz. nr ewid. 464/6 m. Wielichowo, gm. Wielichowo |
| TYTUŁ | RZUT PODDASZA |
| FORMAT | A-3 |
| SKALA | 1:100 |
| DATA | 10.01.2016 |