

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 76/10 OBRĘB KOPANICA) W PIŁAWIE GÓRNEJ			
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 56/1000	km km	0.06	
			RAZEM	0.06
d.1.1	2 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 7 cm 190.0 <frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej>	m ² m ²	190.00	
			RAZEM	190.00
d.1.1	3 Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą 30.0 <rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą>	m m	30.00	
			RAZEM	30.00
d.1.1	4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 190.0*0.07+30.0*0.3*0.15	m ³ m ³	14.65	
			RAZEM	14.65
d.1.1	5 Koszty utylizacji i składowania gruzu 190.0*0.07+30.0*0.3*0.15	m ³ m ³	14.65	
			RAZEM	14.65
1.2	ROBOTY ZIEMNE			
d.1.2	6 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o głębokości 51 cm 230.0+122.0*0.3 <wykonanie koryta pod nawierzchnię drogi i krawężniki>	m ² m ²	266.60	
			RAZEM	266.60
d.1.2	7 Roboty ziemne wraz z wywozem gruntu 230.0*0.51+122.0*0.3*0.15 <roboty ziemne - droga>	m ³ m ³	122.79	
			RAZEM	122.79
d.1.2	8 Koszty utylizacji i składowania gruntu 230.0*0.51+122.0*0.3*0.15	m ³ m ³	122.79	
			RAZEM	122.79
1.3	PODBUDOWY			
d.1.3	9 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm 230.0+122.0*0.3 <podbudowa pod nawierzchnią drogi z kostki betonowej i krawężniki>	m ² m ²	266.60	
			RAZEM	266.60
d.1.3	10 Warstwa wzmacniająca - kruszywo naturalne (piasek, pospółka) stabilizowane cementem Rm 2,5 MPa -gotowa mieszanka stabilizacji dowożona z węzła, wraz z zagęszczeniem i pielęgnacją gr. 15cm 230.0*0.15 <wzmocnienie podłoża gruntowego drogi z kostki betonowej>	m ³ m ³	34.50	
			RAZEM	34.50
1.4	NAWIERZCHNIE			
d.1.4	11 Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 230.0 <nawierzchnia drogi z kostki betonowej>	m ² m ²	230.00	
			RAZEM	230.00
1.5	ELEMENTY ULIC			
d.1.5	12 Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 122.0 <krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ławy bet.>	m m	122.00	
			RAZEM	122.00