

1. WYMIARY ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ PODANO W CENTYMETRACH.
2. PRZED BETONOWANIEM WIEŃCA OSADZIĆ KOTWY DO MOCOWANIA KONSTRUKCJI DACHU
3. ZABEZPIECZENIE P. POŻ. ORAZ ANTYKOROZYJNE WG OPISU TECHNICZNEGO.
4. ELEMENTY WIĘŹBY WYKONAĆ Z DREWNA KLEJONEGO KVH KLASY C24 O WILGOTNOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 15%.
5. MURŁATY MOCOWAĆ DO WIEŃCA KOTWAMI STALOWYMI M16 W ROZSTAWIE CO 100 cm.
6. DŹWIGARY MOCOWAĆ DO MURŁAT ŁĄCZNIKAMI KĄTOWYMI STALOWYMI OBUSTRONNIE.
7. POZOSTAŁE POŁĄCZENIA PRZY POMOCY GWOŹDZI I BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ.

Biuro Realizacji Inwestycji
inż. Sławomir Sobusiak w spadku
ul. Plac Zwycięstwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdrój

Projektant:	mgr inż. Jacek Stasiak	264/DOŚ/10
Projektant sprawdz.:	Mgr inż. Piotr Rajca	NBP.V.734/3/75/98
Temat:	Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej	
Adres:	58-240 PIŁAWA GÓRNA, Dz. nr 316/2; 317/1; 317/2; 289; 304; obręb nr 004 KOPANICA,	
Inwestor:	Gmina Piława Górna ul. Piastowska 69, 58-240 PIŁAWA GÓRNA	
Tytuł rys.:	RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ	

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerys uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej