

## **Specyfikacja techniczna do wykonania remontu w Budynku Urzędu Gminy**

- Elewacja- styropian grub. 5 cm przyklejony na klej i na plastikowe tyble do elewacji frontowej istniejącego budynku . Tynk cienkowarstwowy na siatce o wyprawie akrylowej. Kolor elewacji nawiązujący do koloru nowej części budynku w uzgodnieniu z Zamawiającym.
- Łazienka- posadzka z terakoty w I gatunku na klej o wymiarach płytki minimum 30 x 30cm. Glazura na ścianach gat. I na klej o wymiarach płytek minimum 20 x30 cm. Przegrody kabiny w-c o konstrukcji ze stali nierdzewnej i wypełnienie z płyty z polietylenu. Całość kolorystyki oraz gatunek płytek należy uzgodnić przed ułożeniem z Zamawiającym.
- Stolarka drzwiowa- drzwi płytowe fabrycznie wykończone z obudową ościeży o koryście nawiązującej do stolarki drzwiowej w nowej części budynku. Drzwi zewnętrzne metalowe ciepłe z pianką z podwójnym zamkiem. Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym.
- Stolarka okienna- PCV z podwójną szybą termiczną. Rama pięciokomorowa. Kolor biały.
- Terakota na korytarzu gatunek I kolorystyka nawiązująca do nowej części budynku.
- Panele podłogowe- Panele o zwiększonej odporności na ścieranie z atestem do stosowania w budynkach użyteczności publicznej ułożona na podkładzie z pianki. Kolorystyka paneli w uzgodnieniu z Zamawiającym.
- Roboty malarskie- Przed malowaniem należy dokonać napraw tynków. Kolorystyka ścian i lamperii po zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

Roboty budowlane będą wykonywane w czasie funkcjonowania Urzędu Gminy.  
Wbudowane materiały muszą posiadać atest do stosowania w budownictwie.