

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
1.1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.43		
1.2		Roboty rozbiórkowe				
2 d.1. 2	KNR AT-03 0101-01 D.05.03.05a	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm - włączenie ul. Wschodniej do ul. Polnej	m	17.00		
2		CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
2.1		Koryta pod nawierzchnie ulic				
3 d.2. 1	KNNR 6 0101-03 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. średnia. 45 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni wraz z wywozem urobku. Krotność = 1.5	m ²	2234.83		
2.2		Podbudowa				
4 d.2. 2	KNNR 6 0104-03 D.04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm Krotność = 1.5	m ²	2234.83		
5 d.2. 2	KNNR 6 0109-01 D.04.05.01	Warstwa ulepszonego podłoża z betonu o Rm=2,5 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	2234.83		
6 d.2. 2	KNNR 6 0113-02 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/32 gr. 20 cm	m ²	2174.81		
2.3		Nawierzchnia ulic				
7 d.2. 3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	13.00		
8 d.2. 3	KNR AT-03 0202-01 D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0, 8 kg/m2	m ²	2106.22		
9 d.2. 3	KNNR 6 0308-01 D.05.03.05 (a i b)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	2071.93		
10 d.2. 3	KNR AT-03 0202-02 D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną	m ²	2071.93		
11 d.2. 3	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05 (a i b)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna).	m ²	2037.63		
2.4		Zjazdy				
12 d.2. 4	KNNR 6 0101-03 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł średnia. 45 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów wraz z wywozem urobku. Krotność = 1.5	m ²	249.30		
13 d.2. 4	KNR 5-10 0303-02 D.04.01.01	Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW o śr.110 mm w wykopie dla kabli elektroenergetycznych	m	92.00		
14 d.2. 4	KNNR 6 0104-03 D.04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm Krotność = 1.5	m ²	249.30		
15 d.2. 4	KNNR 6 0109-01 D.04.05.01	Warstwa ulepszonego podłoża z betonu o Rm=2,5 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	249.30		
16 d.2. 4	KNNR 6 0113-02 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/32 gr. 20 cm	m ²	243.70		
17 d.2. 4	KNR AT-03 0202-01 D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0, 8 kg/m2	m ²	237.30		
18 d.2. 4	KNNR 6 0308-01 D.05.03.05 (a i b)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	234.10		
19 d.2. 4	KNR AT-03 0202-02 D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną	m ²	234.10		
20 d.2. 4	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05 (a i b)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna).	m ²	230.90		
2.5		Roboty wykończeniowe				
21 d.2. 5	KNR 2-21 0403-01 D.09.01.01	Wykonanie trawników - spulchnienie ziemi glebogryzarką z rozgrabieniem i obsianiem trawą.	ha	0.11		

" Budowa ulic: Wschodnia, Miodowa, Żwirowa, Piwna w m. Piszczac".

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: