



PLYTA FUNDAMENTOWA ZBIORNIKA



1. Wykop pod płytę fundamentową należy wykonać do gruntu rodzinnego w postaci piasku drobnego. Średnica wykopu D~8m.
2. Wykop należy wypełnić podsypką ze żwiru lub pospółki.
Podsypkę należy zagęszczać warstwami o grubości 20–30cm do $I_s=0,97-0,98$
3. Ze względu na to, że podsypka nie jest gruntem wysodzinnym głębokość wykopu może być mniejsza niż ta jaka wynika z warunków na przemiarzanie.
4. Tolerancja powierzchni płyty $\pm 3,0\text{mm}$.
5. Powierzchnię płyty zatrzeć na gładko.
6. Zakład prętów min. 520mm, przesunięcie następnego zakładu w ich osiach min 780mm.

Nr. predla	Ø [mm]	Ilość przedw szt.	Kształt	Długość przedw 1 szt. [m]	Długość przedw [m]
01	12	2	Rys. 3	20,80	41,80
02	12	2	Rys. 4	19,30	38,80
03	12	2	Rys. 5	17,80	35,80
04	6	45	Rys. 2	1,67	75,15
05	10	4	Prosty	6,35	25,40
06	10	4	Prosty	6,25	25,00
07	10	4	Prosty	6,15	24,80
08	10	4	Prosty	6,05	24,20
09	10	4	Prosty	5,85	23,40
10	10	4	Prosty	5,65	22,60
11	10	4	Prosty	5,35	21,40
12	10	4	Prosty	5,05	20,20
13	10	4	Prosty	4,80	18,40
14	10	4	Prosty	4,15	16,80
15	10	4	Prosty	3,45	13,80
16	10	4	Prosty	2,55	10,20
Opłatem stołk 284,72kg	Długość całkowita [m]			12	115,80
				10	245,80
				6	75,15
				12	102,83
				10	151,65
				6	16,88
Dodatek na zużycie 5%				12	107,97
				10	158,25
				6	17,5

USE UGI PROJEKTOWE, 38 - 220 DEBOWIEC 532		
Nazwa opracowania:		
Modernizacja SUW w miejscowości Piszczac i Połoski Stare		
Inwestor: Gmina Piszczac, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac		
Adres inwestycji:		
Połoski Stare, nr działki: 734		
Tytuł rysunku: Konstrukcja płyty fundamentowej		
Opracował: mgr inż. Sławomir Praskowicz		Nr rys. 6
Adaptacja-bez zmian mgr inż. Andrzej Kwiatkowski Uprawnienia budowlane K-144/01		Data: 08.2015