



OZNACZENIA:
1a. Istniejący wodociąg ϕ90
1. Projektowany wodociąg ϕ90
2. Projektowany trójnik PE 90/90
3. Tuleja łożniczowa PE 90/90
4. Zasuwa Dn90
5. Projektowany wodociąg PE 90
5a. Projektowany wodociąg ϕ90
6. Tuleja łożniczowa PE 90/90
7. Krociec żeliwy dwułożniczowy FFŻ 90
8. Kolanko łożniczowe NO 90
9. Hydrant nadziemny ϕ 80 mm

TR - Trójnik 90/90
TK - tuleja łożniczowa Dn 90
Ka - kołnierz zaślepy Dn 90
Z - zasuwa Dn90
K - korek
Z-H - zasuwa przed hydrantem

RZĘDNA ISTNIEJĄCEGO TERENU	140,90		140,90		140,90		140,50		141,00		140,90		
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	138,70		138,90		138,90		138,50		139,00		138,90		
ZAGŁĘBIENIE RUROCIĄGU	2,20		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
MATERIAŁ-ŚREDNIACE		PE HD Φ 90											
ODLEGŁOŚCI	0,00	17,00	17,00	14,00	31,00	22,00	53,00	102,00	155,00	50,00	205,00		
	W								Z-H		K		

POZIOM PORÓWNAWCZY 130,53 m npm

USŁUGI PROJEKTOWE, 38 - 220 DĘBOWIEC 532			
Nazwa opracowania: Budowa odcinów sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków oraz budowie sieci wodociągowej w m. Chotyłów, Piszczac Osada, Załutyń.			
Inwestor: Gmina Piszczac, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac			
Adres inwestycji: Piszczac Osada, nr działek: 1051, 1052, 1058/12, 1060/13			
Tytuł rysunku: Profile podłużne sieci wodociągowej w m. Piszczac Osada			
Opracował: mgr inż. S. Praskowicz		Branża Sanitarna	Nr rys. 4.2
Projektant: mgr inż. K. Witos		Skala: 1:100/1:500	Data: 07.2015