

Budowa drogi gminnej nr 101674L ul. Zaleska w miejscowości Chotyłów

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,808
2 d.1	KNR 2-15 0228-03 analogia	Montaż rur osłonowych dwudzielnych fi 110mm	m	240,00
3 d.1	KNR 2-15 0228-03 analogia	Montaż rur hdpe 40/3,7mm do kabli teletechnicznych	m	152,00
2		ROBOTY ZIEMNE		
4 d.2	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - wykopy	m3	1 461,10
5 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km Krotność = 4	m3	1 461,10
6 d.2	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - nasypy	m3	198,80
3		ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC		
7 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	4 449,70
8 d.3	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 16 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Rm=5,0 MPa	m2	4 449,70
9 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm C90/3 o grubości warstwy po zagęszczeniu 16 cm	m2	4 293,00
10 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	8 440,50
11 d.3	KNNR 6 0308-02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2	4 147,50
12 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	4 050,50
4		ZJAZDY		
13 d.4	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	48,20
14 d.4	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 4	m3	48,20
15 d.4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	582,50
16 d.4	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Rm=5,0 Mpa	m2	582,50
17 d.4	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0-31,5mm C90/3 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	569,40
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE		
18 d.5	KNNR 1 0501-01 analogia	Formowanie, plantowanie i zagęszczanie poboczy	m2	1 212,03
6		OZNAKOWANIE		
19 d.6	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	7,00
20 d.6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt	5,00

Opracował:

luty 2018r