PRZEKRÓJ NORMALNY
chodnik przy jezdni



	KONSTRUKCJA CHODNIKA
6 cm	kostka brukowa betonowa
4 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm	podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 - 5,0 MPa
10 cm	warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego

4 cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
~ 3 cm	warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego wg tabeli wyrównań
	istniejąca konstrukcja nawierzchni



	KONSTRUKCJA CHODNIKA
6 cm	kostka brukowa betonowa
4 cm	podsypka cementowo-piaskowa
10 cm	podbudowa z gruntu stabilizowa cementem o Rm=2,5 - 5,0 MPa
10 cm	warstwa odsączająca z piasku śr

PRZEKRÓJ NORMALNY
chodnik odsunięty od jezdni



	KONSTRUKCJA CHODNIKA
6 cm	kostka brukowa betonowa
4 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm	podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 - 5,0 MPa
10 cm	warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego

4 cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
~ 3 cm	warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego wg tabeli wyrównań
	istniejąca konstrukcja nawierzchni

Szczegół A
skala 1:10



PRZEKRÓJ NORMALNY
zatoka autobusowa



	KONSTRUKCJA CHODNIKA
6 cm	kostka brukowa betonowa
4 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm	podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 - 5,0 MPa
10 cm	warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego

4 cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
~ 3 cm	warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego wg tabeli wyrównań
	istniejąca konstrukcja nawierzchni

PRZEKRÓJ NORMALNY
zatoka postojowa



	KONSTRUKCJA CHODNIKA
6 cm	kostka brukowa betonowa
4 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm	podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 - 5,0 MPa
10 cm	warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego

	KONSTRUKCJA ZATOKI POSTOJOWEJ
8 cm	kostka brukowa betonowa
4 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 - 5,0 MPa
10 cm	warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego

4 cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
~ 3 cm	warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego wg tabeli wyrównań
	istniejąca konstrukcja nawierzchni

1. 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
2. ~3 cm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
3. 6 cm - kostka brukowa betonowa
4. 4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
5. 10 cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 - 5,0 MPa
6. 10 cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego
7. krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm
8. obrzeże betonowy 8 x 30 x 100 cm
9. 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10. ława z oporem z betonu C8/10
11. istniejąca konstrukcja nawierzchni