

Wykazem terenów przeznaczonych do utrzymania i opis przedmiotu zamówienia

Wykaz terenów miejskich przewidzianych do koszenia traw w okresie od 01.07.2015 do 31.10.2015 rok z rozbiem na standardy utrzymania

I. standard I – 3-krotne koszenie w miesiącu max. wysokości trawy do 10 cm.

Kolor czerwony na mapie

1. Park obok budynku Rynek 8 przy Pomniku Wolności	1960 m ²
2. Park obok przystanku PKS	2956 m ²
3. Teren przy parkingu miejskim	90 m ²
4. Teren za sklepem Pana Pelca	490 m ²
5. Park obok P. Sasa	950 m ²
6. Pobocze ulicy Lwowskiej obok targowiska i park przy ul. Sienkiewicza	3262 m ²
7. Pobocze ulicy Lwowskiej od Biedronki do ronda	1511 m ²
8. Park obok UG. Radymno	2185 m ²
9. Plac zabaw przy ul. Jesiennej	1303 m ²
10. Skarpa ul. Lwowska pobocze ulicy Lwowskiej /posterunek/	700 m ²
Razem	15407 m²

II. standard II – 2-krotne koszenie w miesiącu max. wysokość trawy do 15 cm

kolor zielony na mapie

11. ul. Kochanowskiego, Żeromskiego, Orzeszkowej, Norwida	9425 m ²
12. Plaża nad zekiem	39873 m ²
13. Skarpa ul. Lwowska pobocze ulicy Lwowskiej /górkę/	2434 m ²
14. Łącznik od ulicy Złota Góra do Kolejowej	376 m ²
15. Pobocze ul. Jana Pawła II na wysokości ul. Królowej Jadwigi	202 m ²
Razem	52310 m²

III. standard III 1-krotne koszenie w miesiącu wysokość trawy do 20 cm

kolor niebieski na mapie

16. Pobocze ul. Kolejowej	2728 m ²
17. Teren za przychodnią zdrowia	1979 m ²
18. Pobocze ul. Słowackiego	8936 m ²
19. Pobocze ul. Kościuszki	7196 m ²
20. Teren do oczyszczalni ścieków	11287 m ²
21. Pobocze ul. Błonie	1680 m ²
22. Pobocze drogi do PST	400 m ²
23. Rów przy gruntach firmy ALEX-POL	2755 m ²
24. Rów przy granicy z Ostrowem	4180 m ²
Razem	41141 m²

IV rów melioracyjny o dł 1 km na odcinku od oczyszczalni ścieków do ujścia do rzeki Rada wykoszenie raz w okresie od 01.07.2015 do 31.10.2015 rok.

OPIS USŁUGI

Koszenie traw i chwastów w ciągu dróg głównych Miasta wraz z skarpami, rowami, przeciwskarpami powinno być wykonywane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy, chwasty i samosiewy w parkach miejskich i terenach wymienionych w grupie zakwalifikowanej do standardu I a w szczególności występujące na:

- wysepkach i trawnikach,
- poboczach,
- pod barierami,
- oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd dróg i placów.

W drugiej kolejności powinny być koszone skarpy i przeciwskarpy rowów oraz tereny zielone. Prace powinny być prowadzone tak by nie występowało zagrożenie bezpieczeństwa dla osób trzecich, a także by nie nastąpiło uszkodzenie pojazdów lub innych urządzeń obcych.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z koszonych powierzchni takich zanieczyszczeń jak gałęzie, kamienie, liście z drzew i inne zanieczyszczenia mogące utrudnić lub uniemożliwić wykonanie robót. Pobocza dróg i skarpy rowów należy kosić kosiarkami mechanicznymi. Miejsca niedostępne dla kosiarek mechanicznych takie jak trawy i chwasty wokół słupków prowadzących, wokół znaków, drzew, pod barierami sprężystymi oraz inne usytuowane w poboczu lub rowie – należy wykaszć ręcznymi kosiarkami spalinowymi. Na obszarach niezabudowanych skoszoną trawę można pozostawić nie zebraną, natomiast na obszarach zabudowanych trawę należy uprzątnąć i wywieźć z terenu robót.

Po przeprowadzonych pracach niezwłocznie należy uprzątnąć zanieczyszczenia z jezdni i chodników oraz traktów pieszo – jezdnych.

Maksymalna wysokość traw i samosiewów po wykoszeniu: 5 cm.

W przypadku gdyby ilość koszeń określona dla poszczególnych standardów koszenia była niewystarczająca – przyrastająca trawa przekraczała określone wysokości Wykonawca po zgłoszeniu przez Zamawiającego dokona dodatkowych wykoszeń.

Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonywać należy kosiarkami żyłkowymi równoległe z głównym koszeniem. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Niedopuszczalne jest powodowanie w trakcie tych czynności uszkodzeń lub niszczenia drzew, krzewów, obsad jednorocznych oraz wieloletnich. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego wykoszenia trawy przy zieleńcach, krawężnikach, wokół krzewów, drzew, lamp oświetleniowych, koszy, ławek, znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, itp.