

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 43030-2014 z dnia 2014-02-06 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Sulmierzyce
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej koparko -
ładowarki wraz z osprzętem o następujących parametrach: 1. Koparko - ładowarka (rok produkcji
min. 2012, wymagany certyfikat CE, system amortyzacji...

Termin składania ofert: 2014-02-14

Numer ogłoszenia: 49152 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 43030 - 2014 data 06.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, woj. łódzkie, tel. 44 6846056, fax. 44 6846057.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II;II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Kosiarka wysięgnikowa (rok produkcji min. 2013): zasięg pionowy - min. 6,10 m zasięg poziomy - min. 4,80 m zbiornik oleju min. 70 l typ zabezpieczenia - hydrauliczne zabezpieczenie na przegubie rotor 540 obr/min - 2 kierunki obrotów własny układ hydrauliczny, pompa dwusekcyjna wał kopiujący o średnicy min. 140 mm z wymiennymi końcówkami min 48 sztuk bijaków Y na rotorze prędkość obrotowa - min. 3000 obr/min wszystkie połączenia przegubowe oraz siłowniki ułożyskowane na tulejkach dwukierunkowa głowica pływająca z osłoną o szerokości min. 1,2 m z demontowaną płytą trudnościeralną w wyposażeniu seryjnym napęd pasowy głowicy poprzez podwójne zębate pasy klinowe złączki dla maszyny i jej elementów roboczych licznik godzin i alarm temperatury.
- **W ogłoszeniu powinno być:** Kosiarka wysięgnikowa (rok produkcji min. 2013): zasięg pionowy - min. 6,10 m zasięg poziomy - min. 4,80 m liczony od dolnego prawego ramienia ciągnika waga wysięgnika - min. 1000 kg zbiornik oleju min. 70 l max. 100 l wymagana chłodnica układu hydraulicznego typ zabezpieczenia - hydrauliczne zabezpieczenie na przegubie rotor 540 obr/min - 2 kierunki obrotów własny układ hydrauliczny, pompa dwusekcyjna wał kopiujący o średnicy min. 140 mm z wymiennymi końcówkami min 48 sztuk bijaków Y na rotorze prędkość obrotowa - min. 3000 obr/min wszystkie połączenia przegubowe oraz siłowniki ułożyskowane na tulejkach dwukierunkowa głowica pływająca z osłoną o szerokości min. 1,2 m z demontowaną płytą trudnościeralną w wyposażeniu seryjnym napęd pasowy głowicy poprzez podwójne zębate pasy klinowe złączki dla maszyny i jej elementów roboczych licznik godzin i alarm temperatury sterowanie elektrohydrauliczne za pomocą Joystika.
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV; IV.4.4.
- **W ogłoszeniu jest:** 17.02.2014 godzina 10:00.
- **W ogłoszeniu powinno być:** 19.02.2014 godzina 09:00.