

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 72822-2014 z dnia 2014-03-05 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Sulmierzyce
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno -
Gimnazjalnego w Sulmierzycach. Zakres zamówienia obejmuje: 1) wymianę stolarki okiennej
i/lub drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu...

Termin składania ofert: 2014-03-20

Numer ogłoszenia: 86814 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 72822 - 2014 data 05.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, woj. łódzkie, tel. 44 6846056, fax. 44 6846057.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV; IV.4.4.
- **W ogłoszeniu jest:** 20.03.2014 godzina 09:00.
- **W ogłoszeniu powinno być:** 24.03.2014 godzina 10:00.

II.2) Tekst, który należy dodać:

- **Miejsce, w którym należy dodać tekst:** II;II.1.4).
- **Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Pokrycie dachowe należy wykonać wg następującego schematu: rozbiórka starego pokrycia przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie i zagruntowanie preparatem dyspersyjnym zgodnie z zaleceniami producenta wykonanie warstwy podkładowej z użyciem perforowanej papy podkładowej przyklejenie styropapy jednostronnie laminowanej wykonanie warstwy podkładowej z papy zgrzewalnej podkładowej wykonanie pokrycia z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia W celu odpowietrzania pokrycia i odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego należy zastosować system wentylacyjny składający się z kominków wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu) i z papy perforowanej. Parametry techniczne papy termozgrzewalnej: Papa podkładowa zgrzewalna, osnowa - włóknina poliestrowa wzmocniona 180 g/m2, asfalt modyfikowany SBS, gr. 3 mm. Wymagania podstawowe: gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 180 g/m2 grubość papy 3mm. wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 600/400 N/50 (wzdłuż/poprzek) Papa nawierzchniowa, papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, zabezpieczoną folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe: gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2 zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2 maks. siła rozciąg, na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek, min 1000/800N wydłużenie przy maks. sile rozciąg, wzdłuż / poprzek, min 40/40% giętkość w obniżonych temperaturach - 25°C grubość 5,6 ± 0,2mm Wymogi techniczne głowic i termostatów grzejnikowych: Z uwagi na różne typy grzejników w obiekcie należy dostosować zawory do istniejących średnic i podejść. Głowice gazowe w wykonaniu wzmocnionym (ograniczenie możliwości zmiany nastawy), dopasowane do zaworów, zakres regulacji 5-26°C. Ponadto Wykonawca obowiązany jest zdemontować istniejące zadaszenia oraz wykonać (zakupić i zamontować) zadaszenia

z poliwęglanu oraz wymienić blachę na zadaszeniu do zsypu węgla zgodnie z załączonymi rysunkami uzupełniającymi..

- **Miejsce, w którym należy dodać tekst:** II;II.1.4).
- **Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: I.1. 5) zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze szczegółowym opisem wymaganych parametrów technicznych stolarki - dodatek nr 12 do SIWZ, 6) rysunki uzupełniające elewacji (inwentaryzacja) - dodatek nr 13 do SIWZ.