

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 258976-2015 z dnia 2015-10-01 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Sulmierzyce
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego ciągnika wraz z przyczepą o następujących parametrach minimalnych: 1. CIĄGNIK Silnik 4 cylindrowy o pojemności min 3,5 dm³, mocy min 85KM Euro IVA Układ...
Termin składania ofert: 2015-10-09

Numer ogłoszenia: 264310 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 258976 - 2015 data 01.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, woj. łódzkie, tel. 44 6846056, fax. 44 6846057.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II; II.1.4.
- **W ogłoszeniu jest:** 1. CIĄGNIK Silnik 4 cylindrowy o pojemności min 3,5 dm³, mocy min 85KM Euro IVA Układ wtryskowy typu common rail Maks. moment obrotowy min 350Nm Zbiornik paliwa min 120l Układ napędowy 4x4 Elektrohydrauliczne sterowanie załącznikiem przedniego napędu i blokady mech. Różnicowego Przekładnia mechaniczna 12x12, min. 40km/h; Rewers sterowany hydraulicznie (zmiana kierunku jazdy pod obciążeniem bez użycia pedału sprzęgła); Sprzęgło główne wielotarczowe mokre Wałek WOM zależny + niezależny 540/540E obr/min sterowany mechanicznie (min 2 prędkości WOM) - zmiana prędkości wałka dźwigni w kabinie Hamulec tarczowy, niezależny, mokry Oś przednia o ograniczonym poślizgu wyposażona w 2 siłowniki skrętu Układ hydrauliczny wyposażony w dwie pompy jedna o wydajności min 27l/min druga min 47l/min) Ciśnienie robocze min 190 bar Ilość rozdzielaczy hydraulicznych - 2 tylne Ilość gniazd hydraulicznych - min 4 z tyłu ciągnika Tylny podnośnik TUZ sterowany mechanicznie o udźwigu min 4500kg wyposażony w siłownik główny + 2 siłowniki wspomagające System szybkiego podnoszenia narzędzi na uwrociu Lift-O-Matic (System szybkiego podnoszenia narzędzi na uwrociu) Ramiona podnośnika wyposażone w szybkosprzęgi. i stabilizatory teleskopowe Obciążniki przód min 450 kg Kabina ogrzewana, klimatyzowana, wyposażona w uchylne okna boczne i tylne, fotel operatora z podłokietnikiem i pasem, siedzenie pasażera - homologacja na 2 osoby; instalację radiową; 2 lampy robocze przednie i 4 tylne; 2 lusterka zewnętrzne teleskopowe; wycieraczki szyby przedniej i tylnej; okno dachowe, regulowana kolumna kierownicy; komputer pokładowy wskazujący min prędkość jazdy, obr. WOM, licznik przebiegu, napięcie inst elektrycznej, Hałas w kabinie maks 78 dB Dodatkowe elementy wyposażenia: błotniki przednie; ostrzegawcza lampa błyskowa; gumowe poszerzenie tylnych błotników; instrukcja obsługi w języku polskim; zaczep transportowy z możliwością regulacji wysokości oraz możliwością podpinania przyczep z siedzenia operatora; zaczep rolniczy, belka wielootworowa. Instalacja pneumatycznego sterowania hamulcami przyczep 1 + 2 obwodowa.

Ogumienie przód min. 13,6 R24 tył min. 16,9 R34 radialne (szerokość ogumienia przód min 340mm tył min 420mm; ogumienie radialne) Ciągnik fabrycznie nowy rocznik min 2015 Okres międzyprzeglądowy min 600mt.

- **W ogłoszeniu powinno być:** 1. CIĄGNIK Silnik 4 cylindrowy o pojemności min 3,2 dm³, mocy min 85KM Euro IVA Układ wtryskowy typu common rail Maks. moment obrotowy min 350Nm Zbiornik paliwa min 120l Układ napędowy 4x4 Elektrohydrauliczne sterowanie załącznikiem przedniego napędu i blokady mech. Różnicowego Przekładnia mechaniczna 12x12, min. 40km/h; Rewers sterowany hydraulicznie (zmiana kierunku jazdy pod obciążeniem bez użycia pedału sprzęgła); Sprzęgło główne wielotarczowe mokre Wałek WOM zależny + niezależny 540/540E obr/min sterowany mechanicznie (min 2 prędkości WOM) - zmiana prędkości wałka dźwigni w kabinie Hamulec tarczowy, niezależny, mokry Oś przednia o ograniczonym poślizgu wyposażona w 2 siłowniki skrętu Układ hydrauliczny wyposażony w dwie pompy jedna o wydajności min 27l/min druga min 47l/min) Ciśnienie robocze min 190 bar Ilość rozdzielaczy hydraulicznych - 2 tylne Ilość gniazd hydraulicznych - min 4 z tyłu ciągnika Tylny podnośnik TUZ sterowany mechanicznie o udźwigu min 4500kg wyposażony w siłownik główny + 2 siłowniki wspomagające System szybkiego podnoszenia narzędzi na uwrociu Lift-O-Matic (System szybkiego podnoszenia narzędzi na uwrociu) Ramiona podnośnika wyposażone w szybkosprzęgi i stabilizatory teleskopowe Kabina ogrzewana, klimatyzowana, wyposażona w uchylne okna boczne i tylne, fotel operatora z podłokietnikami i pasem, siedzenie pasażera - homologacja na 2 osoby; instalację radiową; 2 lampy robocze przednie i 4 tylne; 2 lusterka zewnętrzne teleskopowe; wycieraczki szyby przedniej i tylnej; okno dachowe, regulowana kolumna kierownicy; komputer pokładowy wskazujący min prędkość jazdy, obr. WOM, licznik przebiegu, napięcie inst elektrycznej, Hałas w kabinie maks 87 dB Dodatkowe elementy wyposażenia: błotniki przednie; ostrzegawcza lampa błyskowa; gumowe poszerzenie tylnych błotników; instrukcja obsługi w języku polskim; zaczep transportowy z możliwością regulacji wysokości oraz możliwością podpinania przyczep z siedzenia operatora; zaczep rolniczy, belka wielootworowa. Instalacja pneumatycznego sterowania hamulcami przyczep 1 + 2 obwodowa. Ogumienie przód min. 13,6 R24 tył min. 16,9 R34 radialne (szerokość ogumienia przód min 340mm tył min 420mm; ogumienie radialne) Ciągnik fabrycznie nowy rocznik min 2015 Okres międzyprzeglądowy min 600mt Przedni podnośnik TUZ o udźwigu min 2000kg.
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV; IV.4.4.
- **W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert: 09.10.2015 godzina 09:00.
- **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert: 15.10.2015 godzina 09:00.