

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 258976-2015 z dnia 2015-10-01 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Sulmierzyce
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego ciągnika wraz z przyczepą o następujących parametrach minimalnych: 1. CIĄGNIK Silnik 4 cylindrowy o pojemności min 3,5 dm³, mocy min 85KM Euro IVA Układ...
Termin składania ofert: 2015-10-09

Sulmierzyce: Zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z przyczepą

Numer ogłoszenia: 281812 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 258976 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, woj. łódzkie, tel. 44 6846056, faks 44 6846057.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z przyczepą.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego ciągnika wraz z przyczepą o następujących parametrach minimalnych: 1. CIĄGNIK Silnik 4 cylindrowy o pojemności min 3,2 dm³, mocy min 85KM Euro IVA Układ wtryskowy typu common rail Maks. moment obrotowy min 350Nm Zbiornik paliwa min 120l Układ napędowy 4x4 Elektrohydrauliczne sterowanie załącznikiem przedniego napędu i blokady mech. Różnicowego Przekładnia mechaniczna 12x12, min. 40km/h; Rewers sterowany hydraulicznie (zmiana kierunku jazdy pod obciążeniem bez użycia pedału sprzęgła); Sprzęgło główne wielotarczowe mokre Wałek WOM zależny + niezależny 540/540E obr/min sterowany mechanicznie (min 2 prędkości WOM) - zmiana prędkości wałka dźwigni w kabinie Hamulec tarczowy, niezależny, mokry Oś przednia o ograniczonym poślizgu wyposażona w 2 siłowniki skrętu Układ hydrauliczny wyposażony w dwie pompy jedna o wydajności min 27l/min, druga min 47l/min) Ciśnienie robocze min 190 bar Ilość rozdzielaczy hydraulicznych - 2 tylne Ilość gniazd hydraulicznych - min 4 z tyłu ciągnika Tylny podnośnik TUZ sterowany mechanicznie o udźwigu min 4500kg wyposażony w siłownik główny + 2 siłowniki wspomagające System szybkiego podnoszenia narzędzi na uwrociu Lift-O-Matic (System szybkiego podnoszenia narzędzi na uwrociu) Ramiona podnośnika wyposażone w szybkosprzęgi i stabilizatory teleskopowe Kabina ogrzewana, klimatyzowana, wyposażona w uchylne okna boczne i tylne, fotel operatora z podłokietnikami i pasem, siedzenie pasażera - homologacja na 2 osoby; instalację radiową; 2 lampy robocze przednie i 4 tylne; 2 lusterka zewnętrzne teleskopowe; wycieraczki szyby przedniej i tylnej; okno dachowe, regulowana kolumna kierownicy; komputer pokładowy wskazujący min prędkość jazdy, obr. WOM, licznik przebiegu, napięcie inst elektrycznej, Hałas w kabinie maks 87 dB Dodatkowe elementy wyposażenia: błotniki przednie; ostrzegawcza lampa błyskowa; gumowe poszerzenie tylnych błotników; instrukcja obsługi w języku polskim; zaczep transportowy z możliwością regulacji wysokości oraz

możliwością podpinania przyczep z siedzenia operatora; zaczep rolniczy, belka wielootworowa. Instalacja pneumatycznego sterowania hamulcami przyczep 1 + 2 obwodowa. Ogumienie przód min. 13,6 R24, tył min. 16,9 R34 radialne (szerokość ogumienia przód min 340mm tył min 420mm; ogumienie radialne) Ciągnik fabrycznie nowy rocznik min 2015 Okres międzyprzeglądowy min 600mt Przedni podnośnik TUZ o udźwigu min 2000kg Dostarczony ciągnik musi być przystosowany do współpracy z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami - pług odśnieżny PRONAR PUV 2800 i 3300 oraz kosiarka bijakowa KORNIK VARIO 1,9. 2. PRZYCZEPA Przyczepa ciągnikowa samowładowcza Ładowność: 9.500 - 10.500kg Wywrót trójstronny Wymiary skrzyni ładunkowej: długość min. 5,50m; szerokość min. 2,42m; wysokość min.1,0m Pojemność skrzyni min. 11,00m³ Wysokość całkowita max. 2,80m Ogumienie: min. 385/65R22,5 Koło zapasowe 385/65R22 Dyszel trójkątny z okiem średnicy 40mm, 2-przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa z automatycznym regulatorem siły hamowania. Instalacja oświetleniowa. Homologacja na min. 40 km/h. Tylne gniazdo hydrauliczne. Tylne gniazdo elektryczne. Tylne złącze instalacji hamulcowej. Szyber zsypany w ścianie tylnej. Kliny do kół. Błotniki kół tylnych. Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej. Pomost roboczy Zaczep tylny obrotowy Trójkąt ostrzegawczy Opis przedmiotu zamówienia zawiera zmiany wprowadzone modyfikacją treści SIWZ z dnia 07.10.2015r. oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.10.2015r. Pod numerem 264310-2015.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 34.22.33.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- P.H.U.P. AGROS-WROŃSCY Sp. z o.o., ul. Częstochowska 3, 98-337 Strzelce Wielkie, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 175000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 214635,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 214635,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 214635,00
- **Waluta:** PLN .