

Rozbudowa placu zabaw w Bierzglinku

Budowa : Place zabaw i fitness parki w Gminie Września

Obiekt : Place zabaw na terenie Gminy Września.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	KNR 201-0206-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość wg Wykonacy: grunt kat. III - wykonanie koryta pod nawierzchnię bezpieczną z piasku	26,78 m3			
2	KNR kalk. własna Zakup i ułożenie geowłókniny filtracyjno - separacyjnej	93,45 m2			
3	KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa Analogia: Nawierzchnia amortyzująca z pisaku płukanego frakcji 0,2-2 mm pozbawionego części pylastych, ilów i gliny gr. 30 cm	89,25 m2			
4	KNR kalk. własna Demontaż istniejącej huśtawki wahadłowej	1,00 szt			
5	KNR kalk. własna Demontaż istniejącego urządzenia zabawowo-sprawnościowego	1,00 szt			
6	KNR 404-0901-04-00 IGM Warszawa Analogia: Rozebranie ogrodzenia z przęseł stalowych wraz utylizacją	48,00 m			
7	KNR 404-0203-02-00 IGM Warszawa Analogia: Rozebranie ław fundamentowych ogrodzenia ok. 30 m oraz murów poniżej poziomu terenu, o grubości do 30 cm	2,40 m3			
8	KNR 401-0108-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość wg Wykonawcy (ryczałt)	2,40 m3			
9	KNR Kalk. własna Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 3D wysokości 1,2 m bez podmurówki. Panele wykonane z drutu ocynkowanego fi 5 mm, powlekanego pcv koloru zielonego. Parametry panelu: wysokość 1200 mm, szerokość do 2100 mm, wielkość oczka 200x50 mm, ilość przetłoczeń 3 szt. Słupek o średnicy min. 48 mm, grubość ścianki 3,2 mm, ocynkowany i malowany proszkowo wysokości 2,0 m, obejmujemy montażowe (klips) min. 3 szt. na słupek, słupek zakończony daszkiem (kapslem). Słupki zabetonowane w stopach fundamentowych o wymiarach 0,25 m x 0,25 m gł. 40 cm, beton klasy B20. Górna część panelu ogrodzeniowego pozbawiona wystających odcinków drutu, zwieńczeniem panelu jest drut poziomy przetłoczenia.	48,00 m			
10	KNR kalk. własna Zakup i montaż zestawu zabawowo-sprawnościowego (1) (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń produceta)	1,00 kpl.			
11	KNR kalk. własna Zakup i montaż huśtawki wahadłowa podwójna (ławeczka i koszyk) (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń produceta)	1,00 kpl.			
12	KNR kalk. własna Zakup i montaż ławki parkowej z oparciem (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń produceta)	1,00 szt.			
13	KNR kalk. własna Wymiana pisaku w piaskownicy (piasek certyfikowany)	1,70 m3			
14	KNR 712-0101-02-00 MPCiL Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji kratowych	15,00 m2			
15	KNR 712-0201-01-10 MPCiL Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania, przeciwrdzewną fталową miniową 60%	15,00 m2			

Rozbudowa placu zabaw w Bierzglińku

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
16	KNR 712-0205-02-00 MPCiL Malowanie pędzlem konstrukcji kratowych farbą do gruntowania epoksydową chemoodporną tlenkową	15,00 m2			
Wartość kosztorysowa robót					